

SECTION H — ÉLECTRICITÉ

H01 ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX

H01J TUBES À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU LAMPES À DÉCHARGE ÉLECTRIQUE (éclateurs H01T; lampes à arc, à électrodes consommables H05B; accélérateurs de particules H05H)

Note(s)

- La présente sous-classe couvre uniquement les dispositifs destinés à produire, modifier ou utiliser un flux d'électrons ou d'ions, p.ex. pour commander, indiquer ou mettre le courant électrique en ou hors circuit, compter des impulsions électriques, produire de la lumière ou d'autres oscillations électromagnétiques telles que les rayons X, séparer ou analyser des radiations ou des particules, et comportant une enceinte close ou sensiblement close, mise sous vide ou contenant un gaz ou une vapeur choisi, de nature telle et sous pression telle que les caractéristiques du dispositif en dépendent.
Les sources de lumière utilisant une combinaison (autre que celle appartenant au groupe H01J 61/96 de la présente sous-classe) de décharge et d'autres types de production de la lumière sont couvertes par le groupe H05B 35/00.
- Dans la présente sous-classe, les groupes H01J 1/00-H01J 7/00 se rapportent uniquement:
 - aux détails d'un type de tube à décharge ou lampe non spécifié ou
 - aux détails énoncés expressément comme étant applicables à deux types au moins de tubes ou lampes tels que définis par les groupes H01J 11/00, H01J 13/00, H01J 15/00, H01J 17/00, H01J 21/00, H01J 25/00, H01J 27/00, H01J 31/00, H01J 33/00, H01J 35/00, H01J 37/00, H01J 40/00, H01J 41/00, H01J 47/00, H01J 49/00, H01J 61/00, H01J 63/00 ou H01J 65/00, désignés ci-après par "types de base". Un détail décrit uniquement avec référence à, ou de toute évidence applicable uniquement aux tubes ou lampes d'un seul type de base unique est classé dans le groupe des détails relatif aux tubes ou lampes de ce type de base, p.ex. H01J 17/04.
- Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:
 - "lampe" couvre également les tubes émettant de la lumière ultra-violette ou infrarouge.
- Il est important de tenir compte de la définition de l'expression "éclateur" qui figure dans la note qui suit le titre de la sous-classe H01T.
- Les appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de tubes à décharge électrique, lampes à décharge ou leurs parties constitutives sont classés dans le groupe H01J 9/00.

Schéma général

TUBES À GAZ

Sans électrode intérieure; cathode liquide; cathode gazeuse; cathode solide.....11/00, 13/00, 15/00, 17/00

TUBES À VIDE

Tubes classiques: tubes; détails.....21/00, 19/00

Tubes à temps de transit: tubes; détails.....25/00, 23/00

Tubes à ions.....27/00

Tubes cathodiques: tubes; détails.....31/00, 29/00

Tubes à rayons X.....35/00

TUBES POUR TRAITEMENT OU OBSERVATION DE MATÉRIAUX OU D'OBJETS.....37/00

TUBES PARTICULIERS

À émergence électronique ou ionique; spectromètres pour particules ou tubes séparateurs de particules...33/00, 49/00

Jauges à vide, évacuation par diffusion d'ions; tubes à émission secondaire, multiplicateurs d'électrons;

générateurs thermo-ioniques.....41/00, 43/00, 45/00

À décharge photoélectrique; détecteurs de radiations ou de particules.....40/00, 47/00

LAMPES À DÉCHARGE

A gaz; à rayons cathodiques ou flux électronique; sans électrode intérieure.....61/00, 63/00, 65/00

DÉTAILS

Électrodes; électrooptiques; enceintes; autres.....1/00, 3/00, 5/00, 7/00

FABRICATION; RÉPARATION; RÉGÉNÉRATION; RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX.....9/00

MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE.....99/00

1/00	Détails des électrodes, des moyens de commande magnétiques, des écrans, ou du montage ou de l'espacement de ces éléments, communs au moins à deux types de base de tubes ou lampes à décharge (détails des dispositifs électrooptiques ou des pièges à ions H01J 3/00)	1/04	• •	Électrodes liquides, p.ex. cathode liquide
		1/05	• • •	caractérisées par la matière
		1/06	• • •	Récipients pour électrodes liquides; Leur disposition ou montage
		1/08	• • •	Mise en position ou déplacement du point cathodique à la surface de la cathode liquide
1/02	•			Électrodes principales

- 1/10 • • • Réfrigération, chauffage, circulation, filtrage ou commande du niveau du liquide d'une électrode liquide
- 1/12 • • Cathodes, à la surface desquelles du mercure ou un métal alcalin liquide est déposé au cours du fonctionnement du tube
- 1/13 • • Cathodes thermo-ioniques solides
- 1/14 • • • caractérisées par le matériau constitutif
- 1/142 • • • • avec des oxydes de métaux alcalino-terreux, ou de tels oxydes utilisés en conjonction avec des agents réducteurs, comme matériau émissif [6]
- 1/144 • • • • avec des oxydes d'autres métaux comme matériau émissif [6]
- 1/146 • • • • avec des métaux ou des alliages comme matériau émissif [6]
- 1/148 • • • • avec des composés ayant des propriétés métalliques conductrices, p.ex. du borure de lanthane, comme matériau émissif [6]
- 1/15 • • • Cathodes à chauffage direct par courant électrique
- 1/16 • • • • caractérisées par leur forme
- 1/18 • • • • Supports; Dispositifs amortisseurs de vibrations
- 1/20 • • • Cathodes à chauffage indirect par courant électrique: Cathodes à chauffage par bombardement électronique ou ionique
- 1/22 • • • • Dispositifs de chauffage (filaments pour lampes à incandescence H01K 1/02)
- 1/24 • • • • Couche ou corps isolants, placés entre le dispositif de chauffage et le matériau émissif
- 1/26 • • • • Supports du matériau émissif
- 1/28 • • • • Cathodes du type à réserve, p.ex. cathode du type L
- 1/30 • • Cathodes froides
- 1/304 • • • Cathodes à émission d'électrons de champ [7]
- 1/308 • • • Cathodes semi-conductrices, p.ex. cathodes à couches de jonction PN [7]
- 1/312 • • • ayant un champ électrique perpendiculaire à la surface, p.ex. cathodes à effet tunnel du type Métal-Isolant-Métal (MIM) [7]
- 1/316 • • • ayant un champ électrique parallèle à la surface, p.ex. cathodes à film mince [7]
- 1/32 • • Electrodes à émission d'électrons secondaires (H01J 1/35 a priorité; écrans luminescents H01J 1/62; écrans d'accumulation de charges en général H01J 1/78; écrans à accumulation de charges utilisant l'émission secondaire pour tubes images H01J 29/41; dynodes pour tubes à émission secondaire H01J 43/10; détecteurs à émission secondaire pour la mesure des radiations nucléaires ou des rayons X G01T 1/28)
- 1/34 • • Cathodes photo-émissives (H01J 1/35 a priorité; écrans photo-électriques H01J 1/78)
- 1/35 • • Electrodes à la fois photo-émissives et à émission secondaire
- 1/36 • • Anodes solides; Anodes solides auxiliaires pour entretenir une décharge
- 1/38 • • • caractérisées par le matériau constitutif
- 1/40 • • • faisant partie de l'enveloppe du tube ou de la lampe
- 1/42 • • • Réfrigération des anodes (réfrigération des anodes tournantes H01J 1/44); Chauffage des anodes
- 1/44 • • • Anodes tournantes; Dispositions pour faire tourner les anodes; Réfrigération des anodes tournantes
- 1/46 • Electrodes de commande, p.ex. grille (pour dispositifs d'allumage H01J 7/30); Electrodes auxiliaires (anodes auxiliaires pour entretenir une décharge H01J 1/36)
- 1/48 • • caractérisées par le matériau constitutif
- 1/50 • Moyens magnétiques de commande de la décharge
- 1/52 • Ecrans de blindage (écrans faisant fonction d'électrodes de commande H01J 1/46); Guides pour influencer sur la décharge; Masques interposés dans le flux électronique
- 1/53 • Electrodes associées étroitement à un écran, sur lequel ou à partir duquel une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire
- 1/54 • Ecrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire; Revêtements luminescents à la surface de l'enceinte
- 1/56 • • faisant fonction de valves de lumière au moyen d'obturateurs, p.ex. pour eidophore
- 1/58 • • agissant par décoloration, p.ex. écrans à base d'halogénure
- 1/60 • • Ecrans incandescents
- 1/62 • • Ecrans luminescents; Emploi particulier de matériaux comme revêtements luminescents d'enceintes
- 1/63 • • • caractérisés par le matériau luminescent (substances luminescentes C09K 11/00)
- 1/64 • • • caractérisés par le liant ou l'adhésif destinés à fixer le matériau luminescent à son support
- 1/66 • • • Supports du matériau luminescent (enceintes H01J 5/02)
- 1/68 • • • comprenant des couches luminescentes superposées
- 1/70 • • • comprenant des couches de protection, des couches conductrices ou des couches réfléchissantes
- 1/72 • • • dont le matériau luminescent est disposé de manière discontinue, p.ex. en points ou en lignes
- 1/74 • • • • les points ou les lignes adjacentes étant constitués par des matériaux luminescents différents
- 1/76 • • • pourvus de marques ou références permanentes
- 1/78 • • Ecrans photo-électriques; Ecrans d'accumulation de charges
- 1/88 • Montage, support, espacement ou isolement des électrodes ou d'assemblages d'électrodes
- 1/90 • • Isolement entre électrodes ou supports à l'intérieur de l'espace vide (conducteurs de traversée H01J 5/46)
- 1/92 • • Montage de l'ensemble des électrodes en bloc
- 1/94 • • Montage des électrodes prises isolément (pour cathodes à chauffage direct H01J 1/15)
- 1/96 • • Eléments d'espacement s'étendant jusqu'à l'enveloppe
- 1/98 • • • sans connexion fixe entre l'élément d'espacement et l'enveloppe
- 3/00 Détails des dispositifs électrooptiques ou ionoptiques ou des pièges à ions, communs au moins à deux types de base de tubes ou de lampes à décharge**
 - 3/02 • Canons à électrons
 - 3/04 • Canons à ions
 - 3/06 • plusieurs canons étant disposés dans le même espace à vide, p.ex. pour tube à rayons multiples (H01J 3/07 a priorité) [2]

- 3/07 • Dispositifs de commande de la convergence de plusieurs faisceaux [2]
- 3/08 • Dispositifs de commande de l'intensité du rayon ou du faisceau (H01J 3/02, H01J 3/04 ont priorité)
- 3/10 • Dispositifs de centrage du rayon ou du faisceau (H01J 3/02, H01J 3/04 ont priorité)
- 3/12 • Dispositifs de commande de la section transversale du rayon ou du faisceau; Dispositifs pour la correction de l'aberration du faisceau, p.ex. due aux lentilles (H01J 3/02, H01J 3/04 ont priorité)
- 3/14 • Dispositifs pour la focalisation ou la réflexion du rayon ou du faisceau (H01J 3/02, H01J 3/04 ont priorité)
- 3/16 • • Réflecteurs
- 3/18 • • Lentilles électrostatiques
- 3/20 • • Lentilles magnétiques
- 3/22 • • • n'utilisant que des moyens électromagnétiques
- 3/24 • • • n'utilisant que des aimants permanents
- 3/26 • Dispositifs de déviation du rayon ou du faisceau (circuits produisant des impulsions en dents de scie ou autres tensions ou courants de déviation H03K)
- 3/28 • • suivant une seule ligne droite ou suivant deux lignes droites perpendiculaires
- 3/30 • • • au moyen de champs électriques uniquement
- 3/32 • • • au moyen de champs magnétiques uniquement
- 3/34 • • suivant un cercle, une spirale ou une ligne radiale tournante
- 3/36 • Dispositifs de commande du rayon ou du faisceau après que ceux-ci aient passé par le système de déviation principal, p.ex. pour la post-accélération ou la post-concentration
- 3/38 • Montage, support, espacement ou isolement des dispositifs électrooptiques ou ionoptiques
- 3/40 • Pièges pour supprimer ou détourner des particules indésirables, p.ex. des ions négatifs, des électrons en marge; Dispositifs sélecteurs de vitesse ou de masse
- 5/00 Détails des enceintes ou des conducteurs de traversée, communs à au moins deux types de base de tubes ou lampes à décharge**
- 5/02 • Enceintes; Récipients; Blindages associés; Vannes à vide
- 5/03 • • Dispositions pour empêcher ou réduire les effets de l'implosion des enceintes ou récipients [2]
- 5/04 • • Enceintes ou récipients caractérisés par le matériau constitutif (emploi de matériaux spécifiés pour le revêtement H01J 5/08)
- 5/06 • • Enceintes ou récipients spécialement adaptés au fonctionnement à haute tension, p.ex. au moyen d'une distribution de potentiel perfectionnée à la surface de l'enceinte
- 5/08 • • pourvues de revêtements sur leurs parois; Emploi de matériaux spécifiés pour le revêtement (revêtements luminescents H01J 1/62)
- 5/10 • • • sur les surfaces intérieures
- 5/12 • • Enceintes ou récipients à parois doubles
- 5/14 • • Enceintes ou récipients démontables, p.ex. permettant le remplacement de l'élément de chauffage de la cathode
- 5/16 • • Dispositifs optiques ou photographiques combinés structuralement avec l'enceinte (revêtements luminescents H01J 1/62)
- 5/18 • • Fenêtres perméables aux rayons X, aux rayons gamma ou aux particules
- 5/20 • Scelllements entre éléments de l'enceinte
- 5/22 • • Joints étanches au vide entre éléments de l'enceinte
- 5/24 • • • entre éléments isolants de l'enceinte
- 5/26 • • • entre éléments isolants et conducteurs de l'enceinte
- 5/28 • • • entre éléments conducteurs de l'enceinte
- 5/30 • • • utilisant un matériau de joint, p.ex. un liquide de scellement ou une garniture élastique
- 5/32 • Scelllements des conducteurs de traversée
- 5/34 • • d'un conducteur pris isolément (scelllements par pied pincé H01J 5/38; scelllements par disque à embout H01J 5/40; scelllements annulaires H01J 5/44)
- 5/36 • • • utilisant une pièce intermédiaire
- 5/38 • • Scelllements par pied pincé ou analogues
- 5/40 • • Scelllements par disque à embout, p.ex. masselette plate
- 5/42 • • • utilisant une pièce intermédiaire
- 5/44 • • Joints annulaires disposés entre les extrémités de l'enceinte
- 5/46 • Conducteurs de traversée
- 5/48 • Moyens faisant partie du tube ou de la lampe et leur servant de support (associés aux moyens de connexion électrique H01J 5/50)
- 5/50 • Moyens faisant partie du tube ou de la lampe et prévus pour assurer les connexions électriques (dispositifs de couplage électrique comportant une pièce de couplage adaptée pour supporter un tube ou une lampe et ne faisant pas partie du tube ou de la lampe H01R 33/00)
- 5/52 • • appliqués directement à l'enceinte ou faisant partie de l'enceinte
- 5/54 • • supportés par une pièce indépendante, p.ex. un culot
- 5/56 • • • Forme de la pièce de support
- 5/58 • • • Moyens de fixation de la pièce de support à l'enceinte, p.ex. par un ciment
- 5/60 • • • pour fixation par un moyen mécanique
- 5/62 • • • Connexion des fils sortant de l'enceinte à des bornes aménagées sur la pièce de support
- 7/00 Détails autres que ceux prévus dans les groupes H01J 1/00-H01J 5/00, communs à au moins deux types de base de tubes ou de lampes à décharge**
- 7/02 • Emploi de substance spécifiée comme atmosphère gazeuse; Spécification de la pression ou de la température de fonctionnement (gaz radioactifs H01J 7/40)
- 7/04 • • dont le composant principal est constitué par un ou plusieurs composés à base de carbone
- 7/06 • • dont le composant principal est l'hélium, l'argon, le néon, le crypton ou le xénon
- 7/08 • • dont le composant principal est une vapeur métallique
- 7/10 • • • vapeur de mercure
- 7/12 • • • vapeur d'un métal alcalin
- 7/14 • Moyens pour produire ou conserver la pression désirée à l'intérieur de l'enceinte
- 7/16 • • Moyens destinés à permettre le pompage au cours du fonctionnement du tube ou de la lampe
- 7/18 • • Moyens d'absorption ou d'adsorption du gaz, p.ex. par getter
- 7/20 • • Moyens destinés à permettre la production et l'introduction du gaz ou de la vapeur ou la recharge de l'enceinte en gaz ou en vapeur au cours du fonctionnement du tube ou de la lampe
- 7/22 • • Conduits prévus à cet effet, p.ex. tuyaux de pompage; Fermetures à cet effet

- 7/24 • Dispositifs de réfrigération (pour les électrodes principales H01J 1/02); Dispositifs de chauffage (pour les électrodes principales H01J 1/02); Moyens de circulation de gaz ou vapeurs à l'intérieur de l'espace de décharge
- 7/26 • • à flux de liquide à travers des passages associés au tube ou à la lampe
- 7/28 • • à chaleur latente ou à évaporation d'un liquide de réfrigération
- 7/30 • Dispositifs d'allumage (circuits H02M 1/02, H05B)
- 7/32 • • à allumeur résistif ou capacitif
- 7/34 • • • à allumeur uniquement résistif
- 7/36 • • Allumage utilisant le mouvement d'une électrode solide
- 7/38 • • Allumage utilisant le mouvement de l'enceinte dans son ensemble, p.ex. mouvement basculaire
- 7/40 • • Allumage utilisant des matériaux ou des gaz de remplissage radioactifs
- 7/42 • Moyens indicateurs de défauts ou d'usage antérieur, structurellement associés au tube ou à la lampe
- 7/44 • Eléments de circuits associés structurellement au tube ou à la lampe
- 7/46 • • Résonateur à inductance et capacité réparties, associé structurellement au tube ou à la lampe
- 9/00 Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de tubes à décharge électrique, de lampes à décharge électrique ou de leurs composants** (fabrication d'enceintes ou récipients en métal B21, p.ex. B21D 51/00, en verre C03B); **Récupération de matériaux à partir de tubes ou de lampes à décharge [1, 7]**
- 9/02 • Fabrication des électrodes ou des systèmes d'électrodes
- 9/04 • • des cathodes thermo-ioniques
- 9/06 • • • Machines à cet effet
- 9/08 • • Fabrication des dispositifs de chauffage pour cathodes à chauffage indirect
- 9/10 • • • Machines à cet effet
- 9/12 • • des cathodes photo-émissoires; des électrodes à émission secondaire
- 9/14 • • des électrodes non émissoires
- 9/16 • • • Machines pour produire des grilles en fil
- 9/18 • • Assemblage des parties constitutives des systèmes d'électrodes
- 9/20 • Fabrication des écrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire; Application de revêtements à la surface de l'enceinte
- 9/22 • • Application de revêtements luminescents
- 9/227 • • • avec matériau luminescent réparti de façon discontinue, p.ex. en points ou en lignes [2]
- 9/233 • • Fabrication d'écrans photo-électriques ou d'écrans à accumulation de charges [2]
- 9/236 • Fabrication des dispositifs de déviation magnétique pour tubes à rayons cathodiques (fabrication de bobines pour transformateurs, inductances, réactances ou bobines d'arrêt H01F 41/04) [3]
- 9/24 • Fabrication ou assemblage des enceintes, des conducteurs de traversée ou des culots
- 9/26 • • Scellement des éléments d'enceinte
- 9/28 • • Fabrication des conducteurs de traversée
- 9/30 • • Fabrication des culots
- 9/32 • • Scellement des conducteurs de traversée
- 9/34 • • Assemblage culot-enceinte
- 9/36 • • Jonction entre bornes de connexion et un système d'électrodes intérieur
- 9/38 • Evacuation, dégazage, remplissage ou nettoyage des enceintes
- 9/385 • • Evacuation des enceintes [2]
- 9/39 • • Dégazage des enceintes [2]
- 9/395 • • Remplissage des enceintes [2]
- 9/40 • Fermeture des enceintes
- 9/42 • Mesures ou essais au cours de la fabrication
- 9/44 • Ajustage en usine des tubes ou lampes à décharge conformément aux tolérances exigées
- 9/46 • Machines à postes de commande séquentiels
- 9/48 • • à transfert automatique des pièces à usiner entre les postes de commande
- 9/50 • Réparation ou régénération des tubes ou des lampes à décharge usés ou défectueux, ou de leurs composants récupérables
- 9/52 • Récupération de matériaux à partir de tubes ou de lampes à décharge (H01J 9/50 a priorité) [7]
- 11/00 Tubes à décharge en atmosphère gazeuse sans électrode principale à l'intérieur de l'enceinte; Tubes à décharge en atmosphère gazeuse comportant au moins une électrode principale à l'extérieur de l'enceinte** (lampes H01J 65/00)
- 11/02 • Détails, p.ex. remplissage gazeux, forme de l'enceinte
- 11/04 • • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 13/00 Tubes à décharge à cathodes liquides, p.ex. tubes redresseurs à vapeur métallique** (lampes H01J 61/00)
- 13/02 • Détails
- 13/04 • • Electrodes principales; Anodes auxiliaires
- 13/06 • • • Cathodes
- 13/08 • • • caractérisées par la matière constitutive
- 13/10 • • • Récipients de cathode liquide; Dispositions ou montage de ceux-ci
- 13/12 • • • • Orientation ou déplacement du point cathodique à la surface du liquide
- 13/14 • • • • Réfrigération, chauffage, circulation, filtrage ou commande du niveau du liquide
- 13/16 • • • Anodes; Anodes auxiliaires pour l'entretien de la décharge (écrans H01J 13/22)
- 13/18 • • • • Réfrigération ou chauffage des anodes
- 13/20 • • Electrodes de commande, p.ex. grille (pour dispositifs d'allumage H01J 13/34)
- 13/22 • • Ecrans, p.ex. destinés à empêcher ou à éliminer l'allumage en retour
- 13/24 • • Enceintes; Récipients
- 13/26 • • Scelllements entre éléments d'enceinte; Scelllements des conducteurs de traversée; Conducteurs de traversée
- 13/28 • • Emploi de substances spécifiées comme atmosphère gazeuse; Moyens pour obtenir ou conserver la pression désirée dans le tube [2]
- 13/30 • • • Moyens permettant le pompage au cours du fonctionnement du tube
- 13/32 • • Dispositifs de réfrigération; Dispositifs de chauffage (pour cathodes H01J 13/14; pour anodes H01J 13/18)
- 13/34 • • Dispositifs d'allumage (circuits H02M 1/02)
- 13/36 • • • à allumeur résistif ou capacitif
- 13/38 • • • • à allumeur exclusivement résistif
- 13/40 • • • Allumage utilisant le mouvement d'une électrode solide
- 13/42 • • • Allumage utilisant le mouvement de l'enceinte dans son ensemble, p.ex. mouvement basculaire

- 13/44 • • Dispositifs destinés à empêcher ou à éliminer l'allumage en retour (écrans à cet effet H01J 13/22)
- 13/46 • • Eléments de circuit structurellement associés au tube
- 13/48 • • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 13/50 • Tubes à anode principale unique
- 13/52 • • dont la commande est assurée par une ou plusieurs électrodes de commande intermédiaires
- 13/54 • • à commande par allumeur, p.ex. ignitron à anode unique
- 13/56 • Tubes à plusieurs anodes principales
- 13/58 • • dont la commande est assurée par une ou plusieurs électrodes de commande intermédiaires
- 15/00 Tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode gazeuse, p.ex. cathode à plasma** (lampes H01J 61/62)
- 15/02 • Détails, p.ex. électrode, remplissage gazeux, forme de l'enceinte
- 15/04 • • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 17/00 Tubes à décharge en atmosphère gazeuse à cathode solide** (H01J 25/00, H01J 27/00, H01J 31/00-H01J 41/00 ont priorité; lampes à décharge dans un gaz ou une vapeur H01J 61/00; éclateurs en atmosphère gazeuse H01T; convertisseurs du type Marx H02M 7/26; tubes générateurs de différences de potentiel par porteurs de charge dans un flux gazeux H02N)
- 17/02 • Détails
- 17/04 • • Electrodes; Ecrans
- 17/06 • • • Cathodes
- 17/08 • • • • à la surface desquelles du mercure ou un métal alcalin liquide est déposé au cours du fonctionnement du tube
- 17/10 • • • Anodes
- 17/12 • • • Electrodes de commande
- 17/14 • • Moyens magnétiques de commande de la décharge
- 17/16 • • Enceintes; Récipients
- 17/18 • • Joints étanches entre éléments d'enceinte; Scelllements des conducteurs de traversée; Conducteurs de traversée
- 17/20 • • Emploi de substances spécifiées pour l'atmosphère gazeuse; Spécifications de la pression ou de la température de fonctionnement (gaz radioactifs H01J 17/32)
- 17/22 • • Moyens pour produire ou conserver la pression désirée à l'intérieur du tube
- 17/24 • • • Moyens d'absorption ou d'adsorption du gaz, p.ex. à l'aide d'un getter
- 17/26 • • • Moyens de production, d'introduction ou de remplissage de gaz ou de vapeur au cours du fonctionnement du tube
- 17/28 • • Dispositifs de réfrigération
- 17/30 • • Dispositifs d'allumage
- 17/32 • • • Allumage utilisant des matériaux ou gaz de remplissage radioactifs associés
- 17/34 • • un ou plusieurs éléments de circuits structurellement associés au tube
- 17/36 • • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 17/38 • Tubes à cathode froide (tubes TR H01J 17/64)
- 17/40 • • à cathode unique et anode unique, p.ex. à lueur, tube à lueur indicateur d'accord, tube stabilisateur de tension, tube indicateur de tension (lampes à lueur cathodique H01J 61/64)
- 17/42 • • • comprenant une ou plusieurs électrodes-sondes, p.ex. pour division de tension
- 17/44 • • • comprenant une ou plusieurs électrodes de commande
- 17/46 • • • • en vue d'empêcher et de rétablir ensuite l'allumage, mais dont la commande est supprimée par la suite
- 17/48 • • à plus d'une cathode ou anode, p.ex. tube à décharge séquentielle, tube compteur, décatron
- 17/49 • • • Panneaux d'affichage, p.ex. à électrodes croisées (dispositifs d'affichage du type à décharge de gaz réalisés par l'association de plusieurs lampes individuelles G09F 9/313) [3]
- 17/50 • Tubes à cathode thermo-ionique (tubes TR H01J 17/64)
- 17/52 • • à cathode unique et anode unique
- 17/54 • • • comprenant une ou plusieurs électrodes de commande
- 17/56 • • • • en vue d'empêcher et de rétablir ensuite l'allumage, mais dont la commande est supprimée par la suite
- 17/58 • • à plus d'une cathode ou anode
- 17/60 • • • les voies de décharge s'amorçant l'une l'autre en une séquence prédéterminée, p.ex. tube compteur
- 17/62 • • • à voies de décharge indépendantes commandées par des électrodes intermédiaires, p.ex. redresseur polyphasé
- 17/64 • Tubes de conception particulière prévus pour la commutation ou la modulation dans un guide d'ondes, p.ex. tube TR
- 19/00 Détails des tubes à vide des types couverts par le groupe H01J 21/00**
- 19/02 • Electrodes émettrices d'électrons; Cathodes
- 19/04 • • Cathodes thermo-ioniques
- 19/06 • • • caractérisées par le matériau
- 19/062 • • • • avec des oxydes de métaux alcalino-terreux, ou de tels oxydes utilisés en conjonction avec des agents réducteurs, comme matériau émissif [6]
- 19/064 • • • • avec des oxydes d'autres métaux comme matériau émissif [6]
- 19/066 • • • • avec des métaux ou des alliages comme matériau émissif [6]
- 19/068 • • • • avec des composés ayant des propriétés métalliques conductrices, p.ex. du borure de lanthane, comme matériau émissif [6]
- 19/08 • • • Cathodes à chauffage direct par courant électrique
- 19/10 • • • caractérisées par la forme
- 19/12 • • • • Supports; Dispositifs amortisseurs de vibrations
- 19/14 • • • Cathodes à chauffage indirect par courant électrique; Cathodes à chauffage par bombardement électronique ou ionique
- 19/16 • • • • Dispositifs de chauffage (filaments pour lampes incandescentes H01K 1/02)
- 19/18 • • • • Couche isolante ou corps isolant disposé entre l'élément de chauffage et le matériau émissif
- 19/20 • • • • Supports du matériau émissif
- 19/22 • • • • Cathodes du type à réserve, p.ex. cathode L
- 19/24 • • Cathodes froides, p.ex. cathode à champ d'émission
- 19/28 • Electrodes autres que celles émettant des électrons; Ecrans

- 19/30 • • caractérisées par le matériau utilisé
- 19/32 • • Anodes
- 19/34 • • • faisant partie de l'enveloppe
- 19/36 • • • Réfrigération des anodes
- 19/38 • • Electrodes de commande, p.ex. grille
- 19/40 • • Ecrans de blindage (écrans faisant fonction d'électrodes de commande H01J 19/38)
- 19/42 • Montage, supports, espacement ou isolement des électrodes ou des ensembles d'électrodes
- 19/44 • • Eléments isolants entre électrodes ou supports à l'intérieur de l'espace à vide (conducteurs de traversée H01J 19/62)
- 19/46 • • Pièces d'assemblage des électrodes
- 19/48 • • Pièces d'assemblage des électrodes prises isolément (des cathodes à chauffage direct H01J 19/12)
- 19/50 • • Eléments d'espacement s'étendant jusqu'à l'enveloppe
- 19/52 • • • sans connexion fixe entre les éléments d'espacement et l'enveloppe
- 19/54 • Enceintes; Récipients; Blindages associés
- 19/56 • • caractérisés par le matériau de l'enceinte ou récipient
- 19/57 • • pourvus de revêtements sur leurs parois; Emploi de matériaux spécifiés pour les revêtements
- 19/58 • Joints étanches entre éléments d'enceinte
- 19/60 • Scelllements des conducteurs de traversée
- 19/62 • Conducteurs de traversée
- 19/64 • Moyens faisant partie du tube et jouant le rôle de support de celui-ci (associés aux moyens de connexion électrique H01J 19/66)
- 19/66 • Moyens faisant partie du tube et prévus comme moyens de connexion électrique (structure de connecteurs H01R)
- 19/68 • Gaz déterminé introduit dans le tube sous faible pression, p.ex. pour réduire ou influencer sur la charge d'espace
- 19/70 • Moyens pour produire ou conserver le vide, p.ex. au moyen d'un getter
- 19/72 • • Conduits à cet effet, p.ex. pour le pompage; Fermetures à cet effet
- 19/74 • Dispositifs de réfrigération (réfrigération des anodes H01J 19/36)
- 19/76 • Moyens associés structurellement au tube et prévus pour en indiquer les défauts ou usage antérieur
- 19/78 • Eléments de circuits associés structurellement au tube
- 19/80 • • Résonateur à inductance et capacité réparties et structurellement associé au tube
- 19/82 • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 21/00 Tubes à vide** (H01J 25/00, H01J 31/00-H01J 40/00, H01J 43/00, H01J 47/00, H01J 49/00 ont priorité; détails des tubes à vide H01J 19/00; lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique H01J 63/00)
 - 21/02 • Tubes à voie de décharge unique
 - 21/04 • • sans moyens de commande, c. à d. diodes
 - 21/06 • • pourvus de moyens de commande exclusivement électrostatiques
 - 21/08 • • • à électrodes mobiles
 - 21/10 • • • à une ou plusieurs électrodes de commande intérieures fixes, p.ex. triode, pentode, octode
 - 21/12 • • • Tubes à coefficient d'amplification variable
 - 21/14 • • • Tubes pourvus de moyens de concentration du flux électronique, p.ex. tétrode à faisceau électronique
- 21/16 • • • pourvus de moyens de commande électrostatiques extérieurs, avec ou sans électrodes de commande intérieures
- 21/18 • • à moyens de commande magnétiques; à moyens de commande magnétiques et électrostatiques
- 21/20 • Tubes à plus d'une voie de décharge; Tubes multiples, p.ex. diode double, triode-hexode (tubes à émission secondaire, tubes multiplicateurs d'électrons H01J 43/00)
- 21/22 • • à électrodes mobiles
- 21/24 • • à coefficient d'amplification variable
- 21/26 • • pourvus de moyens de concentration du flux électronique
- 21/34 • Tubes dont la disposition ou les dimensions du système d'électrodes sont conçues de manière à éliminer l'effet du temps de transit (à électrodes plates H01J 21/36)
- 21/36 • Tubes à électrodes plates, p.ex. à disques
- 23/00 Détails des tubes à temps de transit des types couverts par le groupe H01J 25/00**
- 23/02 • Electrodes; Moyens de commande magnétiques; Ecrans (associés au résonateur ou au système à retard H01J 23/16)
- 23/027 • • Collecteurs [2]
- 23/033 • • • Dispositifs de réfrigération de collecteurs [2]
- 23/04 • • Cathodes
- 23/05 • • • ayant une surface émissive cylindrique, p.ex. cathodes pour magnétrons [3]
- 23/06 • • Canons à électrons ou à ions
- 23/065 • • • produisant un faisceau cylindrique plein (H01J 23/075 a priorité) [3]
- 23/07 • • • produisant un faisceau cylindrique creux (H01J 23/075 a priorité) [3]
- 23/075 • • • Canons à injection pour magnétron [3]
- 23/08 • • Dispositifs de focalisation, p.ex. pour produire une concentration du flux d'électrons, pour empêcher son extension
- 23/083 • • • Dispositifs de focalisation électrostatique [3]
- 23/087 • • • Dispositifs de focalisation magnétique [3]
- 23/09 • • Systèmes électriques destinés à diriger ou dévier la décharge suivant une trajectoire désirée, p.ex. type E (dispositifs de focalisation H01J 23/08)
- 23/10 • • Systèmes d'aimants pour diriger ou dévier la décharge suivant une trajectoire désirée, p.ex. une trajectoire spirale ou hélicoïdale (dispositifs de focalisation magnétique H01J 23/08)
- 23/11 • • Moyens pour réduire le bruit (dans les canons à électrons ou à ions H01J 23/06)
- 23/12 • Enceintes; Récipients
- 23/14 • Conducteurs de traversée; Scelllements à cet effet
- 23/15 • • Moyens pour empêcher la déperdition d'énergie ondulatoire structurellement associés avec les dispositifs de traversée du tube, p.ex. filtres, bobines d'arrêt, dispositifs atténuateurs [4]
- 23/16 • Eléments de circuits à capacité et inductance réparties en interaction avec la décharge et structurellement associés au tube (éléments de circuits à capacité et inductance réparties, en général H01P)
- 23/18 • • Résonateurs
- 23/20 • • • Cavités résonnantes; Réglage ou accord de celles-ci
- 23/207 • • • • Accord d'un résonateur unique [2]
- 23/213 • • • • Accord simultané de plusieurs résonateurs, p.ex. cavités résonnantes d'un magnétron [2]
- 23/22 • • • Connexions entre résonateurs, p.ex. rubans de connexion de résonateurs d'un magnétron

- 23/24 • • Structures à ondes lentes
- 23/26 • • • Structures à ondes lentes en hélice; Réglage de celles-ci
- 23/27 • • • • Structures à ondes lentes dérivées d'une hélice [3]
- 23/28 • • • Structures à ondes lentes interdigitales; Réglage de celles-ci
- 23/30 • • • Dispositifs d'amortissement associés aux structures à ondes lentes, p.ex. pour supprimer les oscillations indésirables
- 23/34 • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 23/36 • Dispositifs de couplage à capacité et inductance réparties, structurellement associés au tube pour introduire ou extraire une énergie ondulatoire [4]
- 23/38 • • dans ou à partir de l'espace de décharge [4]
- 23/40 • • dans ou à partir du circuit d'interaction [4]
- 23/42 • • • le circuit d'interaction étant une structure à ondes lentes en hélice ou une structure à ondes lentes dérivée d'une hélice (H01J 23/44-H01J 23/48 ont priorité) [4]
- 23/44 • • • Dispositifs de couplage du type à tige (H01J 23/46, H01J 23/48, H01J 23/54 ont priorité) [4]
- 23/46 • • • Dispositifs de couplage en boucle [4]
- 23/48 • • • Couplage du circuit d'interaction avec des lignes coaxiales; Dispositifs du type à hélices couplées (H01J 23/46 a priorité) [4]
- 23/50 • • • • le circuit d'interaction étant une hélice ou étant dérivé d'une hélice (H01J 23/52 a priorité) [4]
- 23/52 • • • • les hélices couplées étant disposées coaxialement l'une autour de l'autre [4]
- 23/54 • • Dispositifs de filtrage empêchant les fréquences ou les modes indésirables d'être couplés dans ou hors du circuit d'interaction; Mesures pour empêcher la déperdition haute fréquence dans l'environnement [4]
- 25/00 **Tubes à temps de transit, p.ex. klystrons, tubes à ondes progressives, magnétrons** (détails des tubes à temps de transit H01J 23/00; accélérateurs de particules H05H)
- 25/02 • Tubes à faisceau électronique modulé en vitesse ou en densité dans une zone modulatrice et cédant ensuite de l'énergie dans une zone inductrice, les zones étant associées à un ou plusieurs résonateurs (tubes à ondes progressives, simulées à des intervalles échelonnés H01J 25/34)
- 25/04 • • Tubes à un ou plusieurs résonateurs, sans réflexion du faisceau électronique, et dont la modulation produite dans la zone modulatrice est principalement une modulation en densité, p.ex. tube de Haeff
- 25/06 • • Tubes à résonateur unique sans réflexion du faisceau électronique, et dont la modulation produite dans la zone modulatrice est principalement une modulation de la vitesse, p.ex. klystron du type L[di
- 25/08 • • • dont le faisceau électronique est perpendiculaire à l'axe du résonateur
- 25/10 • • Klystrons, c. à d. tubes à au moins deux résonateurs, sans réflexion du faisceau électronique, et dont le faisceau est modulé principalement dans sa vitesse dans la zone du résonateur d'entrée
- 25/11 • • • Klystrons à interaction distribuée [2]
- 25/12 • • • à faisceau électronique en forme de pinceau dans l'axe des résonateurs
- 25/14 • • • à faisceau électronique cylindrique coaxial à l'axe des résonateurs
- 25/16 • • • à faisceau électronique en pinceau perpendiculaire à l'axe des résonateurs
- 25/18 • • • à faisceau électronique radial ou discoïde perpendiculaire à l'axe des résonateurs
- 25/20 • • • comprenant des dispositions particulières dans l'espace entre résonateurs, p.ex. tube amplificateur à paroi résistive, tube amplificateur à charge d'espace, tube à sauts de vitesse
- 25/22 • • Klystrons réflex, c. à d. tubes à un ou plusieurs résonateurs, à réflexion unique du faisceau électronique, celui-ci étant modulé principalement dans sa vitesse dans la zone modulatrice
- 25/24 • • • dont le faisceau électronique se trouve dans l'axe du ou des résonateurs, et forme un pinceau avant la réflexion
- 25/26 • • • dont le faisceau électronique, de forme cylindrique avant la réflexion, est coaxial à l'axe du ou des résonateurs
- 25/28 • • • dont le faisceau, formant pinceau avant la réflexion, est perpendiculaire à l'axe du résonateur ou des résonateurs
- 25/30 • • • dont le faisceau, radial ou discoïde avant la réflexion, est perpendiculaire à l'axe du résonateur ou des résonateurs
- 25/32 • • Tubes à réflexion multiple, p.ex. tube de Coeterier
- 25/34 • Tubes à ondes progressives; Tubes dans lesquels une onde progressive est simulée à des intervalles échelonnés
- 25/36 • • Tubes, dans lesquels il se produit une interaction entre le faisceau et une onde se propageant le long d'une ligne à retard ou d'une succession équivalente d'éléments d'impédance, et ne comportant pas de système d'aimants produisant un champ H croisant le champ E
- 25/38 • • • utilisant l'onde progressive directe
- 25/40 • • • utilisant l'onde progressive inverse
- 25/42 • • Tubes, dans lesquels il se produit une interaction entre le faisceau et une onde se propageant le long d'une ligne à retard ou d'une succession équivalente d'éléments d'impédance, et comportant un système d'aimants produisant un champ H croisant le champ E (à onde progressive se propageant entièrement autour de l'espace électronique H01J 25/50)
- 25/44 • • • utilisant l'onde progressive directe
- 25/46 • • • utilisant l'onde progressive inverse
- 25/48 • • Tubes dans lesquels il se produit une interaction entre deux faisceaux de vitesses différentes, p.ex. tube à ondes électroniques ou à ondes de Broglie
- 25/49 • • Tubes dans lesquels est appliqué le principe paramétrique, c. à d. pour amplification paramétrique
- 25/50 • Magnétrons, c. à d. tubes comprenant un système magnétique produisant un champ H qui croise le champ E (à onde progressive ne se propageant pas entièrement autour de l'espace électronique H01J 25/42; à réflexion multiple ou à action de cyclotron inverse H01J 25/62, H01J 25/64)
- 25/52 • • dont l'espace électronique présente une forme propre à permettre aux électrons de se mouvoir entièrement autour de la cathode ou de l'électrode de guidage

H01J

- 25/54 • • • à cavité unique ou autre type de résonateur unique, p.ex. tube neutrode (à résonateur complexe H01J 25/58)
- 25/55 • • • • Magnétrons coaxiaux [2]
- 25/56 • • • • comprenant un système interdigital d'anodes, p.ex. tube turbator
- 25/58 • • • comprenant un certain nombre de résonateurs; comprenant un résonateur complexe, p.ex. une hélice
- 25/587 • • • • Magnétrons à multicavité [2]
- 25/593 • • • • • Magnétrons à structure en soleil levant [2]
- 25/60 • • dont l'espace électronique présente une forme propre à empêcher les électrons de se mouvoir entièrement autour de la cathode ou de l'électrode de guidage; Magnétrons linéaires
- 25/61 • Tubes hybrides, c. à d. tubes comprenant une structure d'interaction du type Klystron associée à une structure d'interaction du type à propagation d'onde [2]
- 25/62 • Strophotrons, c. à d. tubes à champs magnétique H et électrique E croisés, et à réflexion multiple
- 25/64 • Tubes turbines, c. à d. tubes à champs H et E croisés, et à action de cyclotron inverse
- 25/66 • Tubes à faisceau électronique auto-croisé et présentant de ce fait un phénomène d'auto-interruption ou d'auto-interférence
- 25/68 • Tubes spécialement conçus pour fonctionner en oscillateurs comprenant une grille positive et un champ de freinage, p.ex. pour oscillateur de Barkhausen-Kurz (à émission secondaire H01J 25/76)
- 25/70 • • comprenant un résonateur à inductance et capacité réparties, p.ex. tube de Pintsch
- 25/72 • • dans lesquels une onde stationnaire ou une partie importante de celle-ci est produite le long d'une électrode, p.ex. tube de Clavier (avec résonateur à inductance et capacité réparties H01J 25/70)
- 25/74 • Tubes spécialement conçus pour fonctionner en qualité d'oscillateurs à diodes et à temps de transit, p.ex. monotron (à émission secondaire H01J 25/76)
- 25/76 • Tubes multiplicateurs d'électrons dynamiques, p.ex. tube multiplicateur de Farnsworth, multipactor
- 25/78 • Tubes dont le faisceau électronique est modulé par déviation dans un résonateur
- 27/00 Tubes à faisceau ionique** (H01J 25/00, H01J 33/00, H01J 37/00 ont priorité; accélérateurs de particules H05H)
- 27/02 • Sources d'ions; Canons à ions (dispositions pour manipuler des particules, p.ex. pour les focaliser, G21K 1/00; appareils pour la production d'ions à introduire dans des gaz à l'état libre H01T 23/00; production du plasma H05H 1/24) [3]
- 27/04 • • utilisant une décharge réflex, p.ex. sources d'ions Penning [3]
- 27/06 • • • sans champ magnétique appliqué [3]
- 27/08 • • utilisant une décharge d'arc [3]
- 27/10 • • • Duo-plasmatrons (pour utilisation dans les accélérateurs de particules H05H 7/00) [3]
- 27/12 • • • • munis d'une coupelle d'expansion [3]
- 27/14 • • • Autres sources d'ions à décharge d'arc utilisant un champ magnétique appliqué [3]
- 27/16 • • utilisant une excitation à haute fréquence, p.ex. une excitation par micro-ondes [3]
- 27/18 • • • avec un champ magnétique axial appliqué [3]
- 27/20 • • utilisant un bombardement de particules, p.ex. ioniseurs [3]
- 27/22 • • • Sources d'ions métalliques [3]
- 27/24 • • utilisant l'ionisation photo-électrique, p.ex. utilisant un faisceau laser [3]
- 27/26 • • utilisant l'ionisation de surface, p.ex. sources d'ions à effet de champ, sources d'ions thermo-ioniques (H01J 27/20, H01J 27/24 ont priorité) [3]
- 29/00 Détails des tubes à rayons cathodiques ou des tubes à faisceau électronique des types couverts par le groupe H01J 31/00**
- 29/02 • Electrodes; Ecrans; Montage, supports, espacements ou isolement de ces éléments
- 29/04 • • Cathodes (canons à électrons H01J 29/48)
- 29/06 • • Ecrans de blindage; Masques interposés dans le faisceau électronique
- 29/07 • • • Masques d'ombre pour tubes de télévision en couleur [2]
- 29/08 • • Electrodes étroitement associées à un écran, sur lequel ou à partir duquel une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire, p.ex. plaque-support de tube à mémoire, plaque collectrice d'électrons secondaires (dispositifs de commutation de la couleur H01J 29/80)
- 29/10 • • Ecrans, sur lesquels ou à partir desquels une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire
- 29/12 • • • fonctionnant en valves de lumière par un mécanisme d'obturateur, p.ex. dans l'eidophore
- 29/14 • • • fonctionnant par décoloration, p.ex. écran halogène
- 29/16 • • • Ecrans incandescents
- 29/18 • • • Ecrans luminescents
- 29/20 • • • • caractérisés par le matériau luminescent
- 29/22 • • • • caractérisés par le liant ou l'adhésif de fixation du matériau luminescent à son support, p.ex. enceinte
- 29/24 • • • • Supports du matériau luminescent
- 29/26 • • • • à couches luminescentes superposées
- 29/28 • • • • à couches de protection, couches conductrices ou couches réfléchissantes
- 29/30 • • • • à disposition discontinue du matériau luminescent, p.ex. en points ou lignes
- 29/32 • • • • à points adjacents ou lignes adjacentes en matériau luminescent différent, p.ex. pour la télévision en couleurs
- 29/34 • • • • pourvus de marques ou références permanentes
- 29/36 • • • Ecrans photo-électriques; Ecrans à accumulation de charge
- 29/38 • • • • n'utilisant pas l'accumulation de charge, p.ex. écrans photo-émissifs ou photocathodes
- 29/39 • • • • Ecrans à accumulation de charge
- 29/41 • • • • • utilisant l'émission secondaire, p.ex. super-iconoscope
- 29/43 • • • • • utilisant une mosaïque photo-émissive, p.ex. pour orthicon, pour iconoscope
- 29/44 • • • • • présentant un effet électrique interne causé par le rayonnement de particules, p.ex. conductibilité induite par bombardement
- 29/45 • • • • • présentant un effet électrique interne causé par un rayonnement électromagnétique, p.ex. écran photoconducteur, écran photodiélectrique, écran photovoltaïque

29/46	• Dispositions des électrodes et des pièces associées en vue de produire ou de commander le rayon ou le faisceau, p.ex. dispositifs électrooptiques	29/94	• Emploi particulier de substances pour atmosphère gazeuse; Moyens prévus pour obtenir ou conserver la pression désirée à l'intérieur du tube, p.ex. à l'aide d'un getter
29/48	• • Canons à électrons	29/96	• un ou plusieurs éléments de circuits associés structuralement au tube
29/50	• • • plusieurs canons étant disposés dans le même espace à vide, p.ex. pour tube à rayons multiples (H01J 29/51 a priorité) [2]	29/98	• Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
29/51	• • • Dispositifs de commande de la convergence de plusieurs faisceaux [2]		
	Note(s)	31/00	Tubes à rayons cathodiques ou tubes à faisceau électronique (H01J 25/00, H01J 33/00, H01J 35/00, H01J 37/00 ont priorité; détails des tubes à rayons cathodiques ou à faisceau électronique H01J 29/00; lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique H01J 63/00)
	Le groupe H01J 29/48 a priorité sur les groupes H01J 29/52-H01J 29/58.	31/02	• à une ou plusieurs électrodes de sortie susceptibles d'être frappées sélectivement par le rayon ou le faisceau, celui-ci pouvant être dévié ou défocalisé vers, à partir de ou sur ces électrodes
29/52	• • Dispositifs de commande de l'intensité du rayon ou du faisceau, p.ex. aux fins de modulation	31/04	• • ne comprenant pas plus d'une ou deux électrodes de sortie
29/54	• • Dispositifs de centrage d'un rayon ou d'un faisceau	31/06	• • comprenant plus de deux électrodes de sortie, p.ex. aux fins de commutation multiple ou de comptage
29/56	• • Dispositifs de commande de la section transversale du rayon ou du faisceau; Dispositifs de correction de l'aberration du faisceau, p.ex. due aux lentilles	31/08	• comprenant un écran, sur lequel ou à partir duquel une image ou un dessin sont formés, pris, convertis ou mis en mémoire
29/58	• • Dispositifs de focalisation ou de réflexion du rayon ou du faisceau	31/10	• • Tubes reproducteurs d'images ou de dessins, c. à d. comprenant un signal d'entrée électrique et un signal de sortie optique; Tubes analyseurs à spot mobile
29/60	• • • Réflecteurs	31/12	• • • à écran luminescent
29/62	• • • Lentilles électrostatiques	31/14	• • • Indicateurs d'accord du type à œil magique ou analogues
29/64	• • • Lentilles magnétiques	31/15	• • • à rayon ou faisceau dirigé sélectivement vers des segments d'anode luminescents [3]
29/66	• • • • utilisant uniquement des moyens électromagnétiques	31/16	• • • à masque permettant l'affichage d'un certain nombre de signes sélectifs, p.ex. numéroscope
29/68	• • • • utilisant uniquement des aimants permanents	31/18	• • • dans lesquels un rayon ou faisceau inscrit une image sur un écran à accumulation de charge du genre grille, et un rayon ou faisceau traverse cet écran, y subit une influence et vient ensuite frapper un écran luminescent, p.ex. tube à accumulation à vue directe
29/70	• • Dispositifs de déviation du rayon ou du faisceau (circuits produisant des impulsions en dents de scie ou autres tension ou courant de déviation H03K)	31/20	• • • pour la reproduction d'images ou de dessins en deux couleurs ou plus
29/72	• • • suivant une ligne droite ou suivant deux lignes droites perpendiculaires	31/22	• • • pour la représentation stéréoscopique
29/74	• • • Déviation au moyen de champs électriques uniquement	31/24	• • • à écran faisant fonction de valve de lumière à l'aide d'un mécanisme d'obturateur, p.ex. eidophore
29/76	• • • Déviation au moyen de champs magnétiques uniquement	31/26	• • Tubes de prise de vues recevant un signal de lumière visible et délivrant un signal électrique (tubes sans faisceau électronique défini et à rayon lumineux explorant un écran photo-émissif H01J 40/20)
29/78	• • • suivant un cercle, une spirale ou une ligne radiale tournante, p.ex. indication radar	31/28	• • • à faisceau électronique balayant l'écran d'image
29/80	• • Dispositifs de commande du rayon ou du faisceau après son passage par le système de déviation principal, p.ex. aux fins de post-accélération ou de post-concentration, applicables à la commutation de la couleur	31/30	• • • comprenant des moyens de stabilisation du potentiel d'écran au potentiel d'anode, p.ex. iconoscope
29/81	• • • utilisant des masques d'ombre (masques d'ombre en soi H01J 29/07) [3]	31/32	• • • Tubes comprenant un élément amplificateur d'image, p.ex. "image-iconoscope", supericonoscope
29/82	• • Montage, supports, espacement ou isolement des dispositifs électroniques ou ionoptiques	31/34	• • • comprenant des moyens de stabilisation du potentiel d'écran au potentiel de cathode, p.ex. orthicon
29/84	• Pièges destinés à éliminer ou détourner des particules indésirables, p.ex. les ions négatifs, les électrons en marge; Dispositifs sélecteurs de vitesse ou de masse (spectromètres pour particules ou tubes séparateurs de particules H01J 49/00)		
29/86	• Enceintes; Récipients; Fermetures étanches		
29/87	• • Dispositions pour empêcher ou réduire les effets de l'implosion des enceintes ou récipients [2]		
29/88	• • pourvus de revêtements sur leurs parois; Emploi particulier de matériaux pour les revêtements (écrans luminescents H01J 29/18)		
29/89	• • Dispositifs optiques ou photographiques combinés structuralement avec l'enceinte		
29/90	• Dispositifs de traversée; Scelllements à cet effet		
29/92	• Moyens de connexion électrique faisant partie du tube (structure de connecteurs H01R)		

- 31/36 • • • • Tubes comprenant un élément amplificateur d'image, p.ex. "image-orthicon" ou superorthicon
- 31/38 • • • • Tubes à écran photoconducteur, p.ex. vidicon
- 31/40 • • • • dans lesquels le faisceau électronique, après avoir traversé un écran d'image du genre grille, par lequel il est influencé, vient ensuite frapper une électrode de sortie, c. à d. tubes à "fonctionnement de triode"
- 31/42 • • • • à écran d'image produisant un faisceau électronique composite que l'on fait dévier et défiler dans son ensemble devant un analyseur élémentaire fixe de manière à simuler un effet de balayage, p.ex. tube de prise de vues de Farnsworth
- 31/44 • • • • Tubes comprenant un élément amplificateur d'image
- 31/46 • • • Tubes, dans lesquels le signal électrique de sortie représente à la fois l'intensité et la couleur de l'image
- 31/48 • • • Tubes dont le signal de sortie est amplifié par un multiplicateur d'électrons, disposé à l'intérieur du tube
- 31/49 • • Tubes capteurs adaptés pour un rayonnement électromagnétique d'entrée autre que la lumière visible et possédant une sortie électrique, p.ex. pour des rayons X ou un rayonnement infrarouge d'entrée
- 31/495 • • Tubes capteurs pour une entrée de sons, ultrasons ou vibrations mécaniques et possédant une sortie électrique
- 31/50 • • Tubes convertisseurs d'image ou amplificateurs d'image, c. à d. comprenant un signal d'entrée optique, à rayons X ou analogue, et un signal de sortie optique
- 31/52 • • • dans lesquels le faisceau électronique traverse un écran d'image du genre grille, par lequel il est influencé, et vient ensuite frapper l'écran de sortie luminescent, c. à d. à "fonctionnement de triode"
- 31/54 • • • dans lesquels le faisceau électronique est réfléchi par l'écran d'image d'entrée sur l'écran d'image de sortie
- 31/56 • • • Convertisseurs ou amplificateurs d'image en deux couleurs au moins
- 31/58 • • Tubes à mémoire avec accumulation d'image ou d'information ou tubes convertisseurs de définition d'images de télévision ou analogues, c. à d. avec signal électrique à l'entrée et signal électrique à la sortie
- 31/60 • • • comprenant des moyens de déviation, soit sélective, soit séquentielle, d'un faisceau électronique vers des éléments distincts de l'écran (par circuits uniquement H01J 29/98)
- 31/62 • • • • à faisceaux d'inscription et de lecture distincts
- 31/64 • • • • balayant les côtés opposés de l'écran, p.ex. aux fins de conversion de la définition
- 31/66 • • • comprenant des moyens de sélection d'éléments déterminés de la section transversale d'un faisceau électronique homogène qui seuls sont en état d'atteindre les éléments correspondants de l'écran, p.ex. sélectron
- 31/68 • • • dans lesquels l'information représente au moins deux couleurs

- 33/00 Tubes à décharge pourvus de dispositions pour l'émergence des électrons ou ions de l'enceinte (accélérateurs de particules H05H); Tubes de Lenard**
- 33/02 • Détails
- 33/04 • • Fenêtres
- 35/00 Tubes à rayons X (lasers à rayons X H01S 4/00; technique des rayons X en général H05G)**
- 35/02 • Détails
- 35/04 • • Electrodes
- 35/06 • • • Cathodes
- 35/08 • • • Anodes; Anticathodes
- 35/10 • • • • Anodes tournantes; Dispositions pour anodes tournantes; Réfrigération des anodes tournantes
- 35/12 • • • • Réfrigération d'anodes autres que tournantes
- 35/14 • • Dispositifs de concentration, de focalisation ou d'orientation du rayon cathodique
- 35/16 • • Enceintes; Récipients; Blindages associés
- 35/18 • • • Fenêtres
- 35/20 • • Emploi de substances spécifiées comme atmosphère gazeuse; Moyens pour produire ou conserver la pression désirée à l'intérieur du tube, p.ex. au moyen d'un getter
- 35/22 • Tubes conçus spécialement pour laisser passer un courant d'intensité très élevée pendant un intervalle de temps très court, p.ex. tube éclair
- 35/24 • Tubes, dans lesquels le point d'impact du rayon cathodique sur l'anode ou l'anticathode est déplaçable par rapport à la surface de celles-ci
- 35/26 • • par rotation de l'anode ou de l'anticathode
- 35/28 • • par vibration, oscillation, mouvement de va-et-vient ou mouvement du genre plateau basculant de l'anode ou de l'anticathode
- 35/30 • • par déviation du rayon cathodique
- 35/32 • Tubes dont les rayons X sont produits à l'extrémité, ou dans le voisinage de l'extrémité, du tube ou d'une partie du tube, le tube ou ladite partie présentant une section transversale faible afin de faciliter leur introduction dans une petite ouverture ou cavité
- 37/00 Tubes à décharge pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge, p.ex. pour y subir un examen ou un traitement (H01J 33/00, H01J 40/00, H01J 41/00, H01J 47/00, H01J 49/00 ont priorité; techniques ou appareils à sonde à balayage G01Q; essais sans contact de circuits électroniques utilisant des faisceaux électroniques G01R 31/305) [2, 5]**
- 37/02 • Détails
- 37/04 • • Dispositions des électrodes et organes associés en vue de produire ou de commander la décharge, p.ex. dispositif électrooptique, dispositif ionoptique
- 37/05 • • • Dispositifs électrooptiques ou ionoptiques pour la séparation des électrons ou des ions en fonction de leur énergie (tubes séparateurs de particules H01J 49/00) [3]
- 37/06 • • • Sources d'électrons; Canons à électrons
- 37/063 • • • • Disposition géométrique des électrodes pour la formation du faisceau [3]
- 37/065 • • • • Montage des canons ou de leurs éléments constitutifs (H01J 37/067-H01J 37/077 ont priorité) [3]
- 37/067 • • • • Eléments de rechange des canons; Réglage mutuel d'électrodes (H01J 37/073-H01J 37/077 ont priorité; fermetures étanches H01J 37/18) [3]

- 37/07 • • • • Elimination des effets nuisibles dus à des effets thermiques ou à des champs électriques ou magnétiques (H01J 37/073 et H01J 37/077 ont priorité) [3]
- 37/073 • • • • Canons à électrons utilisant des sources d'électrons à émission par effet de champ, à photo-émission ou à émission secondaire [3]
- 37/075 • • • • Canons à électrons utilisant l'émission thermo-ionique de cathodes chauffées par bombardement de particules ou par irradiation, p.ex. par laser [3]
- 37/077 • • • • Canons à électrons utilisant comme sources d'électrons une décharge dans des gaz ou dans des vapeurs [3]
- 37/08 • • • Sources d'ions; Canons à ions
- 37/09 • • • Diaphragmes; Ecrans associés aux dispositifs électrooptiques ou ionoptiques; Compensation des champs perturbateurs [3]
- 37/10 • • • Lentilles
- 37/12 • • • • électrostatiques
- 37/14 • • • • magnétiques
- 37/141 • • • • • Lentilles électromagnétiques [3]
- 37/143 • • • • • Lentilles magnétiques permanentes [3]
- 37/145 • • • • • Combinaisons de lentilles électrostatiques et magnétiques [3]
- 37/147 • • • • Dispositions pour diriger ou dévier la décharge le long d'une trajectoire déterminée (lentilles H01J 37/10) [2]
- 37/15 • • • • Réglage mécanique externe de composants électrooptiques ou ionoptiques (H01J 37/067, H01J 37/20 ont priorité) [3]
- 37/153 • • • • Dispositions électrooptiques ou ionoptiques pour la correction de défauts d'images, p.ex. stigmatiseurs [2]
- 37/16 • • • Enceintes; Récipients
- 37/18 • • • Fermetures étanches
- 37/20 • • • Moyens de support ou de mise en position de l'objet ou du matériau; Moyens de réglage de diaphragmes ou de lentilles associées au support (préparation d'échantillons pour l'analyse G01N 1/28)
- 37/21 • • • Moyens pour la mise au point [2]
- 37/22 • • • Dispositifs optiques ou photographiques associés au tube
- 37/24 • • • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 37/244 • • • Détecteurs; Composants ou circuits associés [3]
- 37/248 • • • Composants associés à l'alimentation haute tension (alimentation haute tension en général H02J, H02M) [3]
- 37/252 • • Tubes analyseurs à spot par faisceaux électroniques ou ioniques; Micro-analyseurs (recherche ou analyse avec ce matériel G01N 23/22) [3]
- 37/256 • • • utilisant des faisceaux de balayage [3]
- 37/26 • • Microscopes électroniques ou ioniques; Tubes à diffraction d'électrons ou d'ions [2]
- 37/27 • • • Microscopie à masque [3]
- 37/28 • • • avec faisceaux de balayage (micro-analyseurs utilisant des faisceaux de balayage H01J 37/256)
- 37/285 • • • Microscopes à émission, p.ex. microscopes à émission de champ [2]
- 37/29 • • • Microscopes à réflexion [2]
- 37/295 • • • Tubes à diffraction électronique ou ionique [2]
- 37/30 • • Tubes à faisceau électronique ou ionique destinés aux traitements localisés d'objets
- 37/301 • • • Dispositifs permettant aux faisceaux de passer d'une région à une autre région à pression différente [3]
- 37/302 • • • Commande des tubes par une information d'origine externe, p.ex. commande par programme (H01J 37/304 a priorité) [3]
- 37/304 • • • Commande des tubes par une information en provenance des objets, p.ex. signaux de correction [3]
- 37/305 • • • pour couler, fondre, évaporer ou décaper [2]
- 37/31 • • • pour couper ou perforer [2]
- 37/315 • • • pour souder [2]
- 37/317 • • • pour modifier les propriétés des objets ou pour leur appliquer des revêtements en couche mince, p.ex. implantation d'ions (H01J 37/36 a priorité) [3]
- 37/32 • • Tubes à décharge en atmosphère gazeuse (chauffage par décharge H05B)
- 37/34 • • • fonctionnant par pulvérisation cathodique (H01J 37/36 a priorité) [3]
- 37/36 • • • pour nettoyer les surfaces pendant le dépôt des ions issus des matériaux introduits dans l'intervalle de décharge, p.ex. introduits par évaporation [3]
- 40/00 Tubes à décharge photo-électrique n'impliquant pas l'ionisation d'un gaz** (H01J 49/00 a priorité; tubes de prise de vues à rayons cathodiques ou à image H01J 31/26) [3]
 - 40/02 • • Détails [3]
 - 40/04 • • • Electrodes [3]
 - 40/06 • • • • Cathodes photo-émissoires [3]
 - 40/08 • • • Moyens magnétiques pour commander la décharge [3]
 - 40/10 • • • Emploi de substances spécifiées comme atmosphère gazeuse [3]
 - 40/12 • • • Eléments de circuits structurellement associés au tube [3]
 - 40/14 • • • Circuits non adaptés à une application particulière ou tube et non prévus ailleurs [3]
 - 40/16 • • • à cathode photo-émissoire, p.ex. cellule photo-électrique alcaline (fonctionnant avec une émission secondaire H01J 43/00) [3]
 - 40/18 • • • à revêtement luminescent pour influencer sur la sensibilité du tube, p.ex. par conversion de la longueur d'onde à l'entrée (tubes convertisseurs d'image ou tubes amplificateurs d'image H01J 31/50) [3]
 - 40/20 • • • dans lesquels un rayon lumineux balaye un écran photo-émissoire [3]
- 41/00 Tubes à décharge et moyens structurellement associés pour la mesure de la pression de gaz** (systèmes indicateurs de vide utilisant de tels tubes G01L 21/30); **Tubes à décharge pour l'évacuation par diffusion d'ions**
 - 41/02 • • Tubes à décharge et moyens structurellement associés pour la mesure de la pression de gaz [2]
 - 41/04 • • • avec ionisation au moyen de cathodes thermo-ioniques [2]
 - 41/06 • • • avec ionisation au moyen de cathodes froides [2]
 - 41/08 • • • avec ionisation au moyen de substances radioactives, p.ex. alphasources [2]
 - 41/10 • • • du type spectromètre de masse (spectromètres de masse en général H01J 49/00) [2]
 - 41/12 • • Tubes à décharge pour l'évacuation par diffusion d'ions, p.ex. pompes ioniques, pompes ioniques à getter [2]

- 41/14 • • avec ionisation au moyen de cathodes thermo-ioniques [2]
- 41/16 • • • en utilisant des getters [2]
- 41/18 • • avec ionisation au moyen de cathodes froides [2]
- 41/20 • • • en utilisant des getters [2]
- 43/00 Tubes à émission secondaire; Tubes multiplicateurs d'électrons** (tubes multiplicateurs d'électrons dynamiques H01J 25/76; détecteurs à émission secondaire pour la mesure des radiations nucléaires ou des rayons X G01T 1/28)
- 43/02 • Tubes dans lesquels une ou quelques électrodes sont émettrices d'électrons
- 43/04 • Multiplicateurs d'électrons
- 43/06 • • Dispositions d'électrodes
- 43/08 • • • Dispositions de cathodes (construction de cathodes photo-émissives H01J 40/06, H01J 40/16, H01J 47/00, H01J 49/08)
- 43/10 • • • Dynodes (H01J 43/24, H01J 43/26 ont priorité; électrodes à émission d'électrons secondaires en général H01J 1/32)
- 43/12 • • • Dispositions d'anodes
- 43/14 • • • Commande de faisceau électronique au moyen d'un champ magnétique
- 43/16 • • • Dispositions d'électrodes utilisant essentiellement une dynode
- 43/18 • • • Dispositions d'électrodes utilisant essentiellement plus d'une dynode
- 43/20 • • • • Dynodes constituées par un matériau en feuilles, p.ex. plates, courbes
- 43/22 • • • • Dynodes constituées par un matériau perméable aux électrons, p.ex. feuille, grille, tube, store vénitien
- 43/24 • • • • Dynodes à gradient de potentiel le long de leurs surfaces
- 43/26 • • • • Dynodes boîtes
- 43/28 • • Enceintes; Fenêtres; Ecrans; Suppression de décharges ou de courants indésirables
- 43/30 • • Circuits non adaptés à une application particulière du tube et non prévus ailleurs
- 45/00 Tubes à décharge fonctionnant comme générateurs thermo-ioniques**
- 47/00 Tubes pour déterminer la présence, l'intensité, la densité ou l'énergie d'une radiation ou de particules** (tubes à décharge photo-électrique n'impliquant pas l'ionisation d'un gaz H01J 40/00) [3]
- 47/02 • Chambres d'ionisation [3]
- 47/04 • • Chambres d'ionisation capacitives, p.ex. dont les électrodes sont utilisées comme électromètres (dosimètres électrostatiques en général G01T 1/14) [3]
- 47/06 • Tubes compteurs proportionnels [3]
- 47/08 • Tubes compteurs Geiger-Müller [3]
- 47/10 • Compteurs à étincelles (H01J 47/14 a priorité; éclateurs H01T) [3]
- 47/12 • Tubes détecteurs de neutrons, p.ex. tubes à BF₃ [3]
- 47/14 • Chambres à étincelles ou à décharge irrégulière, à électrodes parallèles; Chambres à étincelles ou à décharge irrégulière, à fils [3]
- 47/16 • • caractérisées par la lecture individuelle de chaque fil [3]
- 47/18 • • • la lecture étant électrique (H01J 47/20 a priorité) [3]
- 47/20 • • • la lecture utilisant des lignes à retard électriques ou mécaniques, p.ex. des lignes à retard magnétostrictives [3]
- 47/22 • • caractérisées par un autre type de lecture [3]
- 47/24 • • • la lecture étant acoustique [3]
- 47/26 • • • la lecture étant optique [3]
- 49/00 Spectromètres pour particules ou tubes séparateurs de particules** (pour mesurer la pression des gaz H01J 41/10) [3]
- Note(s)**
- En classant des séparateurs de particules, aucune distinction n'est faite entre la spectrométrie et la spectrographie, la différence résidant uniquement dans le mode de détection qui est électrique dans le premier cas et s'opère au moyen d'un film photographique dans le second cas.
- 49/02 • Détails [3]
- 49/04 • • Dispositions pour introduire ou extraire les échantillons devant être analysés, p.ex. fermetures étanches au vide; Dispositions pour le réglage externe des composants électrooptiques ou ionoptiques [3]
- 49/06 • • Dispositifs électrooptiques ou ionoptiques (H01J 49/04 a priorité) [3]
- 49/08 • • Sources d'électrons, p.ex. pour produire des photo-électrons, des électrons secondaires ou des électrons d'Auger [3]
- 49/10 • • Sources d'ions; Canons à ions [3]
- 49/12 • • • utilisant une décharge d'arc, p.ex. du type duo-plasmatron [3]
- 49/14 • • • utilisant un bombardement de particules, p.ex. chambres d'ionisation [3]
- 49/16 • • • utilisant une ionisation de surface, p.ex. émission thermo-ionique ou photo-électrique [3]
- 49/18 • • • utilisant une ionisation par étincelles [3]
- 49/20 • • Déflexion magnétique [3]
- 49/22 • • Déflexion électrostatique [3]
- 49/24 • • Systèmes à vide, p.ex. maintenant des pressions voulues [3]
- 49/26 • Spectromètres de masse ou tubes séparateurs de masse (séparation d'isotopes utilisant ces tubes B01D 59/44; spectromètres de masse spécialement adaptés pour la chromatographie sur colonne G01N 30/72) [3]
- 49/28 • • Spectromètres statiques [3]
- 49/30 • • • utilisant des analyseurs magnétiques [3]
- 49/32 • • • utilisant une focalisation double [3]
- 49/34 • • Spectromètres dynamiques [3]
- 49/36 • • • Spectromètres à radio-fréquence, p.ex. spectromètres du type Bennett; Spectromètres du type Redhead [3]
- 49/38 • • • • Omégatrons [3]
- 49/40 • • • Spectromètres à temps de vol (H01J 49/36 a priorité) [3]
- 49/42 • • • Spectromètres à stabilité de trajectoire, p.ex. monopôles, quadripôles, multipôles, farvitrons [3]
- 49/44 • Spectromètres à énergie, p.ex. spectromètres alpha, spectromètres bêta [3]
- 49/46 • • Spectromètres statiques [3]
- 49/48 • • • utilisant des analyseurs électrostatiques, p.ex. secteur cylindrique, filtre de Wien [3]

Lampes à décharge

61/00 Lampes à décharge dans un gaz ou dans une vapeur
(utilisation pour la stérilisation des produits laitiers A23C; pour applications médicales A61N 5/00; utilisation pour la désinfection de l'eau C02F; utilisation pour l'éclairage F21; circuits à cet effet H05B; lampes à arc à électrodes consommables H05B; lampes électroluminescentes H05B)

- 61/02 • Détails
- 61/04 • • Electrodes (électrodes d'allumage H01J 61/54); Ecrans; Blindage
- 61/06 • • • Electrodes principales
- 61/067 • • • • pour lampes à décharge à basse pression [2]
- 61/073 • • • • pour lampes à décharge à haute pression [2]
- 61/09 • • • • Cathodes creuses [2]
- 61/10 • • • Blindage, écrans ou guides propres à influencer sur la décharge
- 61/12 • • Emploi de substances spécifiées pour l'atmosphère gazeuse; Spécification de la pression ou de la température de fonctionnement
- 61/14 • • • comprenant un ou plusieurs composés de carbone en qualité de corps constitutifs principaux
- 61/16 • • • comprenant de l'hélium, de l'argon, du néon, du krypton ou du xénon en qualité d'élément constitutif principal
- 61/18 • • • comprenant de la vapeur métallique en qualité d'élément constitutif principal
- 61/20 • • • • de la vapeur de mercure
- 61/22 • • • • de la vapeur d'un métal alcalin
- 61/24 • • Moyens pour obtenir ou conserver la pression désirée à l'intérieur de l'enceinte
- 61/26 • • • Moyens d'absorption ou d'adsorption du gaz, p.ex. par un getter; Moyens pour empêcher le noircissement de l'enveloppe
- 61/28 • • • Moyens de production ou d'introduction du gaz ou de la vapeur dans l'enceinte ou de recharge de celle-ci en gaz ou en vapeur au cours du fonctionnement de la lampe
- 61/30 • • Enceintes; Récipients
- 61/32 • • • de forme particulière dans le sens de la longueur, p.ex. aux fins de publicité
- 61/33 • • • dont la section transversale présente une forme particulière, p.ex. pour produire une tache froide
- 61/34 • • • Enceintes ou récipients à doubles parois
- 61/35 • • • pourvues de revêtements sur leurs parois (utilisation de revêtements en couleur H01J 61/40; utilisation de revêtements luminescents H01J 61/42)
- 61/36 • • Joints étanches entre éléments d'enceinte; Scelllements des conducteurs de traversée; Conducteurs de traversée
- 61/38 • • Dispositifs propres à modifier la couleur ou la longueur d'onde de la lumière
- 61/40 • • • par des filtres de lumière; par des revêtements en couleur dans ou sur l'enveloppe
- 61/42 • • • par la transformation par luminescence, de la longueur d'onde de la lumière
- 61/44 • • • • Dispositifs caractérisés par le matériau luminescent utilisé (substances luminescentes C09K 11/00)

- 61/46 • • • • Dispositifs caractérisés par le liant ou les autres composants non luminescents du matériau luminescent, p.ex. destinés à produire des propriétés de coulée ou de siccativité désirées
- 61/48 • • • • Revêtements distincts de matériaux lumineux différents
- 61/50 • • Eléments auxiliaires ou matériau solide à l'intérieur de l'enveloppe, propres à réduire les risques d'explosion lors du bris de l'enveloppe, p.ex. pour utilisation dans les mines
- 61/52 • • Dispositions de réfrigération; Dispositions de chauffage; Moyens pour faire circuler un gaz ou une vapeur à l'intérieur de l'espace de décharge
- 61/54 • • Dispositions d'allumage, p.ex. destinées à provoquer l'ionisation d'amorçage (circuits H05B)
- 61/56 • • un ou plusieurs éléments de circuit associés structuralement à la lampe
- 61/58 • Lampes à anode liquide et cathode liquide
- 61/60 • Lampes, dans lesquelles l'espace de décharge est rempli essentiellement de mercure avant l'allumage
- 61/62 • Lampes à cathode gazeuse, p.ex. cathode à plasma
- 61/64 • Lampes à lueur cathodique (conçues comme indicateurs d'accord ou de tension H01J 17/40)
- 61/66 • • comprenant une ou plusieurs cathodes de forme particulière, p.ex. aux fins de publicité
- 61/68 • Lampes dont la voie de décharge principale se trouve entre éléments d'un guide traversé par le courant, p.ex. lampe à halo
- 61/70 • Lampes à décharge libre sous faible pression
- 61/72 • • à atmosphère principale émettrice de lumière constituée par une vapeur de métal aisément vaporisable, p.ex. vapeur de mercure
- 61/74 • • à atmosphère principale émettrice de lumière, constituée par une vapeur de métal difficilement vaporisable, p.ex. vapeur de sodium
- 61/76 • • à atmosphère d'un gaz ou de gaz permanents seulement
- 61/78 • • • à cathode froide; à cathode chauffée uniquement par la décharge, p.ex. lampes de publicité à haute tension
- 61/80 • • Lampes conçues pour un fonctionnement exclusivement intermittent, p.ex. lampe-éclair
- 61/82 • Lampes à décharge libre sous haute pression
- 61/84 • Lampes à décharge resserrée par une haute pression
- 61/86 • • à resserrement supplémentaire de la décharge par réduction de l'espace interélectrodes, p.ex. pour la projection optique
- 61/88 • • à resserrement supplémentaire de la décharge, par l'enveloppe
- 61/90 • • Lampes conçues pour un fonctionnement exclusivement intermittent, p.ex. lampe-éclair
- 61/92 • Lampes à plusieurs voies de décharge principales
- 61/94 • • Voies de décharge produisant de la lumière de différentes longueurs d'onde, p.ex. afin de simuler la lumière du jour
- 61/95 • Lampes comprenant une électrode de commande pour faire varier l'intensité ou la longueur d'onde de la lumière, p.ex. aux fins de la modulation de la lumière
- 61/96 • Lampes comprenant une voie de décharge émettrice de lumière et un corps à incandescence, chauffé séparément à l'intérieur d'une enveloppe commune, p.ex. lampes simulant la lumière du jour (lampes à filament chauffé uniquement par décharge non lumineuse H01K)

H01J

- 61/98 • Lampes à espacement interélectrodes réduit, chauffées jusqu'à l'incandescence par décharge à émission de lumière, p.ex. lampe à arc de tungstène
- 63/00 Lampes à rayons cathodiques ou à flux électronique** (tubes à spot mobile H01J 31/10; tubes indicateurs d'accord du type œil magique H01J 31/14; lampes à corps à incandescence chauffé par le rayon cathodique ou le flux électrique H01K)
- 63/02 • Détails, p.ex. électrodes, atmosphère gazeuse, forme de l'enceinte
- 63/04 • • Enceintes comportant des revêtements luminescents; Emploi de matériaux spécifiés pour les revêtements
- 63/06 • Lampes à écran luminescent excité par le rayon cathodique ou le flux électronique
- 63/08 • Lampes à plasma gazeux excité par le rayon cathodique ou le flux électronique

- 65/00 Lampes sans électrode à l'intérieur de l'enceinte; Lampes comportant au moins une électrode principale à l'extérieur de l'enceinte**
 - 65/04 • Lampes à atmosphère gazeuse portée à la luminescence par un champ électromagnétique extérieur ou par une radiation corpusculaire extérieure, p.ex. lampe indicatrice
 - 65/06 • Lampes à atmosphère gazeuse portée à la luminescence par une substance radioactive associée structurellement à la lampe, p.ex. à l'intérieur de l'enceinte
 - 65/08 • Lampes comprenant un écran ou un revêtement porté à la luminescence par une substance radioactive, disposée à l'intérieur de l'enceinte
-

99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2006.01]