

SECTION H — ÉLECTRICITÉ

H02 PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

H02B TABLEAUX, POSTES DE TRANSFORMATION OU DISPOSITIONS DE COMMUTATION POUR L'ALIMENTATION OU LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (éléments électriques fondamentaux, leur assemblage, y compris le montage dans des enveloppes ou sur des supports, ou le montage de couvercles ou de capots sur ces éléments, voir les sous-classes relatives à ces éléments, p.ex. transformateurs H01F, interrupteurs, coupe-circuits H01H, connecteurs de lignes H01R; installation de câbles ou de lignes électriques, ou de lignes ou de câbles électriques et optiques combinés, ou autres conducteurs pour l'alimentation ou la distribution H02G)

Note(s)

La présente sous-classe couvre les tableaux, les stations de commutation, les appareillages de commutation ou leur installation, ou l'association de dispositifs de commutation entre eux ou avec d'autres dispositifs, p.ex. transformateurs, fusibles, compteurs ou tableaux de distribution; de telles associations constituent des postes de transformation ou des points de distribution.

Schéma général

TABLEAUX, DÉTAILS DE POSTES DE TRANSFORMATION OU DE DISPOSITIONS DE COMMUTATION.....	1/00
POSTES DE TRANSFORMATION.....	5/00, 7/00
APPAREILLAGE DE COMMUTATION.....	11/00, 13/00
PANNEAUX OU PUPITRES DE CONTRÔLE.....	15/00
FABRICATION.....	3/00

1/00 Charpentes, tableaux, panneaux, pupitres, enveloppes; Détails de postes de transformation ou de dispositions de commutation [5]

- 1/01 • Charpentes [5]
- 1/015 • Tableaux, panneaux, pupitres; Parties constitutives ou accessoires [5]
- 1/03 • • pour compteurs d'énergie [5]
- 1/04 • • Montage sur ces dispositifs d'interrupteurs ou d'autres dispositifs en général, l'interrupteur ou le dispositif étant muni ou non d'une enveloppe
- 1/044 • • • Montage à travers des ouvertures [5]
- 1/048 • • • • Montage par encliquetage [5]
- 1/052 • • • Montage sur des rails [5]
- 1/056 • • • Montage sur des tableaux enfichables [5]
- 1/06 • • comportant en association des enceintes, p.ex. pour empêcher l'accès à des parties sous tension (volets ou protecteurs pour contacts H02B 1/14)
- 1/14 • Volets ou protecteurs pour empêcher l'accès aux contacts (blindage des contacts de sectionnement dans les appareillages de commutation à retrait H02B 11/24)
- 1/16 • Dispositions pour la mise à la terre (dispositions pour la mise à la terre de postes de transformation H02B 5/01, d'appareillage de commutation H02B 11/28, H02B 13/075; plaques, fiches ou autres contacts de mise à la terre H01R 4/66) [5]
- 1/18 • Dispositions ou aménagement de fusibles (pour appareillage de commutation muni de chariot ou de tiroir débrochables H02B 11/26) [5]
- 1/20 • Schémas de barres omnibus ou d'autres fileries, p.ex. dans des armoires, dans les stations de commutation (installations de barres omnibus H02G 5/00)

- 1/21 • • Dispositions de barres omnibus pour des dispositifs montés dans des baies et comportant des éléments débrochables [5]
- 1/22 • • Schémas pour la sélection de barres omnibus doubles
- 1/24 • Circuits pour tableaux ou stations de commutation (dispositifs pour schémas synoptiques H02B 15/00, alimentation de service H02J 11/00)

Note(s)

Dans les groupes H02B 1/26-H02B 1/56, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée.

- 1/26 • Enveloppes; Parties constitutives ou accessoires (conçus pour un seul interrupteur H01H; enceintes pour câbles, lignes ou barres omnibus H02G; boîtes de distribution, boîtes de connexion ou de dérivation H02G 3/08; enveloppes en général H05K) [5]
- 1/28 • • étanches à la poussière, aux projections, aux éclaboussures, à l'eau ou aux flammes [5]
- 1/30 • • Enveloppes du type armoire; Parties constitutives ou accessoires [5]
- 1/32 • • • Montage de dispositifs à l'intérieur de ces enveloppes [5]
- 1/34 • • • • Baies [5]
- 1/36 • • • • avec des unités débrochables [5]
- 1/38 • • • Couvercles ou portes à charnières [5]
- 1/40 • • Coffrets muraux; Parties constitutives ou accessoires [5]
- 1/42 • • • Montage de dispositifs à l'intérieur de ces coffrets [5]
- 1/44 • • • Couvercles ou portes à charnières [5]

H02B

- 1/46 • • Boîtiers; Parties constitutives ou accessoires [5]
- 1/48 • • • Montage de dispositifs à l'intérieur de ces boîtiers [5]
- 1/50 • • Enveloppes montées sur une embase ou un socle; Parties constitutives ou accessoires [5]
- 1/52 • • Unités mobiles, p.ex. pour chantiers [5]
- 1/54 • Dispositifs ou installations antisismiques (pour bâtiments en général E04B 1/98) [5]
- 1/56 • Refroidissement; Ventilation [5]
- 3/00 Appareillage spécialement adapté pour la fabrication, l'assemblage ou l'entretien de tableaux ou d'appareillage de commutation**
- 5/00 Postes de transformation d'extérieur; Postes de transformation comportant des installations d'intérieur et d'extérieur**
- 5/01 • Dispositions pour la mise à la terre, p.ex. perches de mise à la terre [5]
- 5/02 • montés sur poteaux, p.ex. poste de transformation sur poteau
- 5/06 • à isolation gazeuse [5]
- 7/00 Postes de transformation d'intérieur, p.ex. postes de transformation compacts [5]**
- 7/01 • à isolation gazeuse [5]
- 7/06 • Postes de transformation pour la distribution, p.ex. pour réseau urbain (H02B 7/01 a priorité) [5]
- 7/08 • • Postes de transformation souterrains
- 11/00 Appareillages de commutation munis de support à retrait pour leur isolement**
- 11/02 • Détails
- 11/04 • • Contacts de sectionnement, p.ex. systèmes de montage, blindages (volets ou protecteurs pour contacts de sectionnement H02B 1/14, H02B 11/24; contacts d'interrupteur H01H; connecteurs de ligne en général H01R) [5]
- 11/06 • • Moyens de sélection pour barres omnibus doubles (schémas pour la sélection de barres omnibus doubles H02B 1/22)
- 11/08 • • Moyens de descente de cuves à huile avec des mécanismes de débouchage
- 11/10 • • Indication de l'état électrique d'appareils; Dispositions de prises d'essai
- 11/12 • à sectionnement par débouchage horizontal
- 11/127 • • Mécanismes de débouchage [5]
- 11/133 • • • avec interverrouillage (interverrouillage pour interrupteurs en général H01H) [5]
- 11/167 • • du type à chariot (H02B 11/127 a priorité) [5]
- 11/173 • • du type à tiroir (H02B 11/127 a priorité) [5]
- 11/18 • à sectionnement par débouchage vertical
- 11/20 • • munis d'une enceinte
- 11/22 • • • dans lesquels la face frontale de l'enceinte se déplace avec le chariot ou le tiroir lors du débouchage horizontal suivant le sectionnement
- 11/24 • Volets ou protecteurs [5]
- 11/26 • Aménagement de fusibles, de résistances, de limiteurs de surtension ou de dispositifs analogues [5]
- 11/28 • Dispositions pour la mise à la terre [5]
- 13/00 Aménagement d'appareillages de commutation dans, ou structurellement associés avec, une enveloppe, p.ex. une armoire** (en association avec un transformateur principal H02B 5/00, H02B 7/00; appareillages de commutation munis de chariot ou de tiroir débouchables H02B 11/00) [5]
- 13/01 • avec une enveloppe de résine [5]
- 13/02 • avec une enveloppe métallique
- 13/025 • • Dispositions pour la sécurité, p.ex. en cas de suppression ou d'incendie causés par un défaut électrique (pour bâtiments en général E04B 1/94; dispositifs pour ouvrir ou fermer des battants de sécurité E05F 1/00; circuits de protection de sécurité pour appareillages de distribution, p.ex. systèmes de barres omnibus, ou pour dispositifs de commutation H02H 7/22) [5]
- 13/035 • • Appareillages de commutation à isolation gazeuse [5]
- 13/045 • • • Détails de l'enveloppe, p.ex. étanchéité au gaz (réservoirs de gaz pour interrupteurs H01H 33/56) [5]
- 13/055 • • • Caractéristiques relatives au gaz (emploi particulier de fluides pour interrupteurs H01H 33/22) [5]
- 13/065 • • • Moyens pour détecter, ou réagir à, un défaut mécanique ou électrique (pour interrupteurs H01H 9/50, H01H 33/26, H01H 33/53) [5]
- 13/075 • • • Dispositions pour la mise à la terre [5]
- 13/08 • avec une enveloppe de pierre, de brique ou de béton
- 15/00 Pupitres ou panneaux de surveillance pour commande ou vue d'ensemble centralisées** (pupitres en général A47B)
- 15/02 • à schémas synoptiques
- 15/04 • • constitués par des éléments-blocs
- 99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2009.01]**

H02G INSTALLATION DE CÂBLES OU DE LIGNES ÉLECTRIQUES, OU DE LIGNES OU DE CÂBLES ÉLECTRIQUES ET OPTIQUES COMBINÉS (conducteurs ou câbles isolés avec des dispositions pour faciliter le montage ou la fixation H01B 7/40; points de distribution comportant des interrupteurs H02B; guidage de cordon de téléphone H04M 1/15; canalisations pour câbles ou installations de câbles dans les centraux téléphoniques ou télégraphiques H04Q 1/06)

Note(s)

1. La présente sous-classe couvre l'installation de câbles ou lignes, y compris ceux incluant la combinaison de conducteurs optiques et électriques, pour télécommunications ou les conducteurs de paratonnerres ainsi que les installations des câbles ou lignes de transport d'énergie.
2. La présente sous-classe ne couvre pas l'installation de câbles ou lignes exclusivement optiques, qui est couverte par le groupe G02B 6/46.
3. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:
 - "câble électrique" inclut les câbles comprenant des conducteurs optiques, p.ex. des fibres, en combinaison avec des conducteurs électriques.

Schéma général

TYPES D'INSTALLATIONS PRINCIPALES

Intérieure; aérienne; souterraine ou sous-marine.....3/00, 7/00, 9/00

INSTALLATIONS PARTICULIÈRES

De barres omnibus; de paratonnerres; d'organes mobiles.....5/00, 13/00, 11/00

ACCESSOIRES DE CÂBLES.....15/00

MÉTHODES ET APPAREILS D'INSTALLATION.....1/00

1/00 Méthodes ou appareils spécialement adaptés à l'installation, entretien, réparation, ou démontage des câbles ou lignes électriques

- 1/02 • pour lignes ou câbles aériens
- 1/04 • • pour les monter ou les tendre (tendeurs de fils en général B25B 25/00)
- 1/06 • pour poser les câbles, p.ex. appareil de pose sur véhicule (combinés avec des machines pour ouvrir ou remblayer des tranchées ou avec des dragues E02F 5/00)
- 1/08 • • à travers des tubes ou conduits, p.ex. tringles ou fil de tirage pour pousser ou tirer
- 1/10 • • dans ou sur l'eau
- 1/12 • pour supprimer l'isolant ou l'armature des câbles, p.ex. de leur extrémité (pinces en général B25B; outils coupants en général B26B; conducteurs ou câbles isolés avec des dispositions pour faciliter l'enlèvement de l'isolation H01B 7/38)
- 1/14 • pour jonction ou terminaison de câbles (jonction des conducteurs électriques H01R 43/00)
- 1/16 • pour réparer l'isolant ou l'armature des câbles

3/00 Installations de câbles ou de lignes électriques ou de leurs tubes de protection dans ou sur des immeubles, structures équivalentes ou véhicules (installations de barres omnibus H02G 5/00; installations aériennes H02G 7/00; installations dans ou sur la terre H02G 9/00; conduits ou gaines verticales pour contenir les lignes du secteur E04F 17/08; câblage d'appareils électriques en général H05K)

- 3/02 • Détails
- 3/03 • • Réfrigération [2]
- 3/04 • • Tubes ou conduits de protection, p.ex. échelles à câbles, goulottes de câblage (tubes ou conduits en général F16L)
- 3/06 • • Joints pour connecter des longueurs de tubes de protection les unes aux autres ou à l'enveloppe, p.ex. à la boîte de distribution; assurant la continuité électrique dans le joint
- 3/08 • • Boîtes de distribution; Boîtes de connexion ou de dérivation (terminaisons de câbles H02G 15/02)
- 3/10 • • • pour montage sur un mur
- 3/12 • • • pour montage affleuré
- 3/14 • • • Assemblage du couvercle à la boîte
- 3/16 • • • associées par construction à un support pour bornes de connexion de ligne à l'intérieur de la boîte (bornes H01R 9/00)
- 3/18 • • • pour sorties de ligne
- 3/20 • • • Rosace de plafond
- 3/22 • Installations de câbles ou de lignes à travers les murs, les sols ou les plafonds, p.ex. dans les immeubles (dispositifs utilisés pour le passage des tuyaux ou des câbles au travers des murs ou des cloisons F16L 5/00; isolateurs de traversées H01B 17/26; tubes ou manchons isolants H01B 17/58)

- 3/30 • Installations de câbles ou de lignes sur les murs, les sols ou les plafonds (supports pour tuyaux, câbles ou tubes de protection F16L 3/00; colliers de serrage pour manches F16L 33/02) [7]

- 3/32 • • utilisant des colliers de fixation [7]

- 3/34 • • utilisant des tubes de protection séparés [7]

- 3/36 • Installations de câbles ou de lignes dans les murs, les sols ou les plafonds (H02G 3/22 a priorité) [7]

- 3/38 • • les câbles ou lignes étant installés dans des conduits ou des canalisations préétablis [7]

- 3/40 • • • utilisant des tubes de protection séparés dans les conduits ou les canalisations [7]

5/00 Installations de barres omnibus

- 5/02 • Installations ouvertes
- 5/04 • Installations partiellement enfermées, p.ex. dans des canaux et adaptées pour la prise de courant par glissement ou roulement (collecteurs de courant non rotatifs H01R 41/00)
- 5/06 • Installations fermées, p.ex. en coffrets métalliques
- 5/08 • • Boîtes de connexion de celles-ci
- 5/10 • Réfrigération [2]

7/00 Installations de lignes ou câbles électriques aériens (installations de barres omnibus H02G 5/00; câbles pour trolley ou lignes de contact pour chemins de fer électriques B60M; fixation de conducteurs aux isolateurs H01B 17/00, p.ex. H01B 17/06, H01B 17/16, H01B 17/22; protection contre des conditions électriques anormales H01H; contacts à crochets pour connexions provisoires à des lignes aériennes H01R 11/14)

- 7/02 • Dispositifs pour ajustage ou maintien de la tension mécanique, p.ex. organe de compensation

- 7/04 • Dispositifs ou dispositions pour alléger la tension mécanique

- 7/05 • Dispositifs ou dispositions pour suspendre les lignes ou câbles électriques [3]

- 7/06 • • Suspensions pour lignes ou câbles le long d'un fil support séparé, p.ex. crochet en S [3]

- 7/08 • • • Eléments de serrage sur le fil support ou sur la ligne ou câble [3]

- 7/10 • • • Eléments flexibles ou ligatures de câbles enveloppant à la fois le fil support et la ligne ou câble [3]

- 7/12 • Dispositifs pour maintenir une distance entre conducteurs parallèles, p.ex. espaceurs

- 7/14 • Aménagements ou dispositifs pour amortir les oscillations mécaniques des lignes, p.ex. pour réduire le bruit

- 7/16 • Dispositifs pour retirer la neige ou la glace des lignes ou câbles (des isolateurs H01B 17/52)

- 7/18 • Dispositifs permettant la protection mécanique dans le cas de coupure d'une ligne ou câble, p.ex. filets pour rattraper les lignes coupées

H02G

- | | |
|---|--|
| <p>7/20 • Aménagements d'écartement ou dispositions de lignes ou câbles sur les poteaux ou pylônes (construction des poteaux ou pylônes E04H 12/22)</p> <p>7/22 • Dispositions de fils de terre aériens entre les têtes de mâts</p> <p>9/00 Installations de lignes ou câbles électriques dans ou sur la terre ou l'eau (protection cathodique C23F 13/02; détection des câbles enterrés G01V)</p> <p>9/02 • tendus directement dans ou sur le sol, lit de rivière ou fond de mer; Leur recouvrement, p.ex. tuiles</p> <p>9/04 • dans des canaux en surface; Leurs canaux ou couvertures</p> <p>9/06 • dans des tubes ou conduits souterrains; Leurs tubes ou conduits</p> <p>9/08 • dans des tunnels</p> <p>9/10 • dans des chambres de câbles, p.ex. dans un trou d'homme (aspect constructif de chambres de câbles section E, p.ex. E04H 5/06)</p> <p>9/12 • supportés sur ou par des flotteurs, p.ex. dans l'eau (câbles flottants H01B 7/12)</p> <p>11/00 Installations de câbles ou lignes électriques entre deux pièces en mouvement relatif (collecteurs de courant H01R)</p> <p>11/02 • utilisant une bobineuse ou tambour</p> <p>13/00 Installations de paratonnerres; Fixation de ceux-ci à leur structure de support (indication, comptage ou enregistrement de coups de foudre G01; parafoudres H01C 7/12, H01C 8/04, H01G 9/18, H01T; prises de terre, fiches ou autres contacts H01R)</p> <p>15/00 Accessoires de câbles</p> <p>15/007 • Dispositifs pour atténuer la contrainte mécanique [3]</p> <p>15/013 • Moyens d'étanchéité pour entrées de câble (entrées pour câbles remplis ou environnés par du gaz ou de l'huile H02G 15/32) [3]</p> <p>15/02 • Terminaisons de câbles (pour câbles à remplissage au gaz ou à l'huile H02G 15/22)</p> <p>15/04 • • Terminaisons de câbles scellés</p> <p>15/06 • • Boîtes, châssis ou autres structures terminales (blocs de connexion H01R 9/00)</p> <p>15/064 • • • avec des moyens pour atténuer la contrainte électrique [3]</p> <p>15/068 • • • connectés au blindage du câble uniquement (H02G 15/072 a priorité) [3]</p> <p>15/072 • • • du type condensateur [3]</p> <p>15/076 • • • pour des câbles à conducteurs multiples [3]</p> | <p>15/08 • Jonctions de câbles (pour câbles remplis de gaz ou d'huile H02G 15/24; jonctions déconnectables, connexions électriques H01R)</p> <p>15/10 • • protégées par des coffrets, p.ex. par des boîtes de distribution, de connexion ou de jonction (blocs de connexion H01R 9/00)</p> <p>15/103 • • • avec des moyens pour atténuer la contrainte électrique [3]</p> <p>15/105 • • • connectés au blindage du câble uniquement (H02G 15/107 a priorité) [3]</p> <p>15/107 • • • du type condensateur [3]</p> <p>15/113 • • • Boîtes divisées longitudinalement dans la direction du câble principal [3]</p> <p>15/115 • • • Boîtes divisées perpendiculairement à la direction du câble principal [3]</p> <p>15/117 • • • pour des câbles à conducteurs multiples [3]</p> <p>15/12 • • • pour transformateurs, bobines de charge ou amplificateurs incorporés</p> <p>15/14 • • • spécialement adaptés pour câbles sous-marins</p> <p>15/16 • • • Structure associée avec support pour bornes de connexion de lignes dans le coffret</p> <p>15/18 • • protégées par des manchons, p.ex. pour câble de télécommunication (coffrets en deux parties H02G 15/10)</p> <p>15/184 • • • avec des moyens pour atténuer la contrainte électrique [3]</p> <p>15/188 • • • connectés au blindage du câble seulement [3]</p> <p>15/192 • • • avec des moyens de support pour les extrémités des manchons [3]</p> <p>15/196 • • • présentant un isolement à guipage [3]</p> <p>15/20 • Accessoires de câbles pour câbles remplis avec ou environnés par un gaz ou de l'huile (H02G 15/34 a priorité) [3]</p> <p>15/22 • • Terminaisons de câbles</p> <p>15/23 • • Etanchéité de l'extrémité du câble [3]</p> <p>15/24 • • Jonctions de câbles</p> <p>15/25 • • • Jonctions à joint d'arrêt [3]</p> <p>15/26 • • Chambres d'expansions; Têtes de verrouillage; Pipe-lines auxiliaires</p> <p>15/28 • • associés structurellement à des organes pour indiquer la présence ou localiser des défauts non électriques (combinés avec des moyens de protection électrique H02H)</p> <p>15/30 • • avec des moyens pour atténuer la contrainte électrique [3]</p> <p>15/32 • • Entrées de câble [3]</p> <p>15/34 • Accessoires de câble pour câbles cryogéniques [3]</p> |
|---|--|

H02H CIRCUITS DE PROTECTION DE SÉCURITÉ (indication ou signalisation de conditions de travail indésirables G01R, p.ex. G01R 31/00, G08B; localisation des défauts le long des lignes G01R 31/08; dispositifs de protection H01H)

Note(s)

La présente sous-classe couvre uniquement les circuits pour la protection automatique de lignes électriques ou de machines ou appareils électriques dans le cas d'un changement indésirable des conditions normales de travail.

Schéma général

DISPOSITIONS DE CIRCUITS

Pour déconnexion ou commutation automatique due à la variation de conditions normales de travail:

électriques; non électriques; non électriques simulées..... 3/00, 5/00, 6/00

Adaptées à des machines spécifiques ou à la protection sectionnelle de câbles ou de lignes..... 7/00

Pour limiter l'excès de courant ou de tension..... 9/00

Pour empêcher la mise en service dans des conditions indésirables.....	11/00
DÉTAILS.....	1/00

1/00 Détails de circuits de protection de sécurité

- 1/04 • Dispositions pour prévenir la réponse à des conditions transitoires anormales, p.ex. à la foudre
- 1/06 • Dispositions pour fournir la puissance d'actionnement [3]

3/00 Circuits de protection de sécurité pour déconnexion automatique due directement à un changement indésirable des conditions électriques normales de travail avec ou sans reconnexion (spécialement adaptés pour des machines ou appareils électriques de types spéciaux ou pour la protection sectionnelle de systèmes de câble ou ligne H02H 7/00; systèmes pour commutation de l'alimentation de réserve H02J 9/00)

- 3/02 • Détails
- 3/027 • • avec déconnexion automatique après une durée prédéterminée (H02H 3/033, H02H 3/06 ont priorité) [3]
- 3/033 • • avec plusieurs déconnexions selon un ordre préférentiel (H02H 3/06 a priorité) [3]
- 3/04 • • avec signalisation ou supervision additionnée à la déconnexion, p.ex. pour indiquer que l'appareil de protection a fonctionné
- 3/05 • • avec des moyens pour accroître la fiabilité, p.ex. dispositifs redondants [3]
- 3/06 • • avec reconnexion automatique
- 3/07 • • et avec déconnexion permanente après un nombre prédéterminé de cycles de reconnexion [3]
- 3/08 • sensibles à une surcharge (sensibles à une température anormale causée par une surcharge H02H 5/04)
- 3/087 • • pour des systèmes à courant continu [3]
- 3/093 • • avec des moyens de temporisation [3]
- 3/10 • • sensibles de plus à quelque autre condition électrique anormale
- 3/12 • sensibles à un manque de charge ou à une charge nulle
- 3/13 • • pour des systèmes polyphasés, p.ex. en cas de coupure d'une phase [3]
- 3/14 • sensibles à la présence d'une tension sur les pièces normalement au potentiel de la terre
- 3/16 • sensibles à un courant de défaut à la terre ou à la masse (avec dispositions pour des mesures d'équilibre ou des mesures différentielles H02H 3/26)
- 3/17 • • au moyen d'une tension auxiliaire injectée dans l'installation à protéger [3]
- 3/18 • sensibles à l'inversion de courant continu
- 3/20 • sensibles à un excès de tension
- 3/22 • • de courte durée, p.ex. foudre
- 3/24 • sensibles à une baisse ou un manque de tension
- 3/247 • • ayant des moyens de temporisation [3]
- 3/253 • • pour des systèmes polyphasés, p.ex. en cas de coupure d'une phase [3]
- 3/26 • sensibles à la différence de tensions ou de courants; sensibles à un angle de déphasage entre tensions ou courants
- 3/28 • • comprenant la comparaison des valeurs de tension ou de courant des deux portions séparées d'un même système, p.ex. à deux bouts opposés d'une ligne, à la sortie et à l'entrée d'un appareil

- 3/30 • • • utilisant des fils pilotes ou autre canal de signalisation
- 3/32 • • comprenant la comparaison des valeurs de tension ou de courant en des points correspondants des différents conducteurs d'un même système, p.ex. de courants dans des conducteurs d'aller et retour
- 3/33 • • • utilisant des transformateurs sommateurs de courant (H02H 3/347 a priorité) [3]
- 3/34 • • • d'un système triphasé
- 3/347 • • • • utilisant des transformateurs sommateurs de courant [3]
- 3/353 • • • • impliquant une comparaison des tensions de phase [3]
- 3/36 • • comprenant la comparaison des valeurs de tension ou de courant en des points correspondants de systèmes différents, p.ex. système d'alimentation en parallèle
- 3/38 • sensibles à la fois à la tension et au courant; sensibles à l'angle de déphasage entre tension et courant
- 3/40 • sensibles au rapport de la tension et du courant
- 3/42 • sensibles au produit de la tension et du courant
- 3/44 • sensibles aux taux de variation de quantités électriques [3]
- 3/46 • sensibles à des écarts de fréquence [3]
- 3/48 • sensibles à une rupture de synchronisme [3]
- 3/50 • sensibles à l'apparition de formes d'ondes anormales, p.ex. d'un courant alternatif dans des installations à courant continu [3]
- 3/52 • • sensibles à l'apparition d'harmoniques [3]

5/00 Circuits de protection de sécurité pour déconnexion automatique due directement à un changement indésirable des conditions non électriques normales de travail avec ou sans reconnexion (utilisant des dispositifs simulateurs de l'appareil à protéger H02H 6/00; spécialement adaptés à des machines ou appareils électriques de types spécifiques ou à la protection sectionnelle de systèmes de câbles ou de lignes H02H 7/00) [3]

- 5/04 • sensibles à une température anormale
- 5/06 • • dans un appareil électrique rempli d'huile
- 5/08 • sensibles à une pression de fluide, à un niveau de liquide ou à un déplacement de liquide anormal, p.ex. relais Buchholz
- 5/10 • sensibles à une détérioration mécanique, p.ex. rupture de ligne, rupture de connexion de terre
- 5/12 • sensibles à une présence ou un contact indésirable sur les parties en charge par des êtres vivants

6/00 Circuits de protection de sécurité sensibles à des changements indésirables des conditions non électriques normales de travail et utilisant des dispositifs simulateurs de l'appareil protégé, p.ex. utilisant des images thermiques [3]

H02H

- 7/00 Circuits de protection de sécurité spécialement adaptés pour des machines ou appareils électriques de types particuliers ou pour la protection sectionnelle de systèmes de câble ou ligne, et effectuant une commutation automatique dans le cas d'un changement indésirable des conditions normales de travail** (association structurelle de dispositifs de protection avec des machines ou appareils spécifiques et leur protection sans déconnexion automatique, voir les sous-classes concernant ces machines ou appareils)
- 7/04 • pour transformateurs
 - 7/045 • • Protection différentielle de transformateurs [3]
 - 7/05 • • pour transformateurs de tension capacitifs, p.ex. contre les conditions de résonance [3]
 - 7/055 • • pour transformateurs à prises ou pour les changeurs de prise correspondants [3]
 - 7/06 • pour génératrices dynamo-électriques; pour compensateurs synchrones
 - 7/08 • pour moteurs dynamo-électriques
 - 7/085 • • contre une charge excessive
 - 7/09 • • contre une surtension; contre une réduction de tension; contre une interruption de phase
 - 7/093 • • contre l'accroissement ou diminution de vitesse en dehors des limites rationnelles (interrupteurs centrifuges H01H 35/10)
 - 7/097 • • contre le mauvais sens de rotation
 - 7/10 • pour convertisseurs; pour redresseurs
 - 7/12 • • pour convertisseurs ou redresseurs statiques
 - 7/122 • • • pour onduleurs, c. à d. convertisseurs de courant continu en courant alternatif [2]
 - 7/125 • • • pour redresseurs [2]
 - 7/127 • • • ayant une électrode de commande auxiliaire à laquelle des tensions ou courants de blocage sont appliqués en cas de conditions indésirables [2]
 - 7/16 • pour capacités (pour condensateurs synchrones H02H 7/06)
 - 7/18 • pour piles; pour accumulateurs
 - 7/20 • pour équipement électronique (pour convertisseurs H02H 7/10; pour instruments de mesures électriques G01R 1/36; pour régulateurs de tension ou de courant continu à semi-conducteurs G05F 1/569; pour amplificateurs H03F 1/52; pour circuits de commutation électronique H03K 17/08)
 - 7/22 • pour appareillage de distribution, p.ex. système de barre omnibus; pour dispositifs de commutation
 - 7/24 • pour éclateurs à étincelles
 - 7/26 • Protection sectionnelle de systèmes de câbles ou de lignes, p.ex. pour déconnecter une section dans laquelle un court-circuit, un défaut à la terre, ou une décharge d'arc se sont produits (localisation des défauts dans les câbles G01R 31/08)
 - 7/28 • • pour réseaux maillés
 - 7/30 • • Déconnexion échelonnée [3]
 - 9/00 Circuits de protection de sécurité pour limiter l'excès de courant ou de tension sans déconnexion** (association structurelle de dispositifs de protection avec des machines ou appareils spécifiques, voir les sous-classes concernant ces machines ou appareils)
 - 9/02 • sensibles à un excès de courant
 - 9/04 • sensibles à un excès de tension (parafoudres H01C 7/12, H01C 8/04, H01G 9/18, H01T)
 - 9/06 • • utilisant des éclateurs à étincelles
 - 9/08 • Limitation ou suppression des courants de défaut à la terre, p.ex. bobine Petersen [3]
 - 11/00 Circuits de protection de sécurité pour empêcher la commutation de mise en service dans le cas où une condition électrique de travail indésirable pourrait en résulter**
 - 99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2009.01]**

H02J CIRCUITS OU SYSTÈMES POUR L'ALIMENTATION OU LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE; SYSTÈMES POUR L'ACCUMULATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (circuits d'alimentation en énergie pour les appareils de mesure des rayons X, des rayons gamma, des radiations corpusculaires ou des rayons cosmiques G01T 1/175; circuits d'alimentation en énergie électrique spécialement adaptés pour l'utilisation dans des garde-temps électroniques sans parties mobiles G04G 19/00; pour calculateurs numériques électriques G06F 1/18; pour les tubes à décharge H01J 37/248; circuits ou appareils pour la conversion de puissance électrique, aménagements pour leur commande ou régulation H02M; commande d'une combinaison machine motrice-génératrice, commande coordonnée de plusieurs moteurs H02P; commande d'énergie à haute fréquence H03L; utilisation complémentaire de ligne ou réseau d'énergie pour transmission d'information H04B)

Note(s)

1. La présente sous-classe couvre:
 - les réseaux principaux ou de distribution à courant continu ou courant alternatif;
 - les circuits pour alimentation par batterie, y compris la charge ou le contrôle de celle-ci ou l'alimentation coordonnée provenant de deux sources ou plus, de n'importe quel type;
 - les systèmes pour l'alimentation ou la distribution d'énergie par ondes électromagnétiques.
2. La présente sous-classe ne couvre pas:
 - la commande d'un seul moteur, générateur ou convertisseur dynamo-électrique de types couverts par les sous-classes H01F ou H02K, qui est couverte par la sous-classe H02P;
 - la commande d'un seul moteur ou générateur de types couverts par la sous-classe H02N, qui est couverte par ladite sous-classe.

Schéma général

CIRCUITS

Pour réseaux de distribution:

courant continu; courant alternatif..... 1/00, 3/00

combinés non précisés..... 5/00, 4/00

Pour batteries..... 7/00

Pour alimentation de puissance de secours ou de réserve.....	9/00
Pour alimentation de puissance des auxiliaires de stations.....	11/00
Pour indication ou commande à distance par le réseau.....	13/00
SYSTÈMES D'ACCUMULATION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.....	15/00
SYSTÈMES POUR LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE PAR ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES.....	17/00

1/00 Circuits pour réseaux principaux ou de distribution, à courant continu

- 1/02 • Dispositions pour réduire les harmoniques ou les ondulations (dans les convertisseurs H02M 1/14)
- 1/04 • Systèmes d'alimentation en courant constant
- 1/06 • Systèmes à deux fils
- 1/08 • Systèmes à trois fils; Systèmes ayant plus de trois fils
- 1/10 • Fonctionnement de sources à courant continu en parallèle (comprenant des batteries H02J 7/34)
- 1/12 • • Fonctionnement de générateurs à courant continu en parallèle avec des convertisseurs, p.ex. avec un redresseur à arc de mercure
- 1/14 • Equilibrage de la charge dans un réseau (par batteries H02J 7/34)
- 1/16 • • utilisant des machines dynamo-électriques accouplées à des volants

3/00 Circuits pour réseaux principaux ou de distribution, à courant alternatif

- 3/01 • Dispositions pour réduire les harmoniques ou les ondulations (dans les convertisseurs H02M 1/12) [3]
- 3/02 • utilisant un réseau unique pour distribution simultanée de puissance à différentes fréquences; utilisant un réseau unique pour distribution simultanée de puissance à courant alternatif et à courant continu
- 3/04 • pour connecter des réseaux de même fréquence, mais provenant de sources différentes
- 3/06 • • Commande du transfert de puissance entre réseaux connectés; Commande du partage de charge entre réseaux connectés
- 3/08 • • Synchronisation de réseaux
- 3/10 • Systèmes d'alimentation en courant constant
- 3/12 • pour régler la tension dans des réseaux à courant alternatif par changement d'une caractéristique de la charge du réseau
- 3/14 • • par interruption, ou mise en circuit, des charges du réseau, p.ex. charge équilibrée progressivement
- 3/16 • • par réglage de puissance réactive
- 3/18 • Dispositions pour réglage, élimination ou compensation de puissance réactive dans les réseaux (pour réglage de tension H02J 3/12; utilisation de bobines Petersen H02H 9/08)
- 3/20 • • dans des lignes aériennes longues
- 3/22 • • dans des câbles
- 3/24 • Dispositions pour empêcher ou réduire les oscillations de puissance dans les réseaux (par commande effectuée sur un seul générateur H02P 9/00)
- 3/26 • Dispositions pour l'élimination ou la réduction des asymétries dans les réseaux polyphasés
- 3/28 • Dispositions pour l'équilibrage de charge dans un réseau par emmagasinage d'énergie
- 3/30 • • utilisant des machines dynamo-électriques accouplées à des volants
- 3/32 • • utilisant des batteries avec moyens de conversion
- 3/34 • Dispositions pour le transfert de puissance électrique entre réseaux de fréquences très différentes (convertisseurs de fréquence H02M)

- 3/36 • Dispositions pour le transfert de puissance électrique entre réseaux à courant alternatif par l'intermédiaire de haute tension à courant continu
- 3/38 • Dispositions pour l'alimentation en parallèle d'un seul réseau, par deux ou plusieurs générateurs, convertisseurs ou transformateurs
- 3/40 • • Synchronisation d'un générateur pour sa connexion à un réseau ou à un autre générateur
- 3/42 • • • avec connexion automatique en parallèle quand le synchronisme est obtenu
- 3/44 • • • avec moyens pour assurer une séquence de phase correcte
- 3/46 • • contrôlant la répartition de puissance entre les générateurs, convertisseurs ou transformateurs
- 3/48 • • • contrôlant la répartition de la composante en phase
- 3/50 • • • contrôlant la répartition de la composante déphasée

4/00 Circuits pour réseaux principaux ou de distribution, la nature alternative ou continue du courant n'étant pas précisée [2]

5/00 Circuits pour le transfert de puissance électrique entre réseaux à courant alternatif et réseaux à courant continu (H02J 3/36 a priorité)

7/00 Circuits pour la charge ou la dépolarisation des batteries ou pour alimenter des charges par des batteries

- 7/02 • pour la charge des batteries par réseaux à courant alternatif au moyen de convertisseurs
- 7/04 • • Régulation du courant ou de la tension de charge
- 7/06 • • • utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs
- 7/08 • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge
- 7/10 • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs
- 7/12 • • • utilisant des dispositifs magnétiques ayant un degré de saturation contrôlable, c. à d. transducteur
- 7/14 • pour la charge de batteries par des générateurs dynamo-électriques entraînés à vitesse variable, p.ex. sur véhicule
- 7/16 • • Régulation du courant ou de la tension de charge par variation de champ
- 7/18 • • • due à la variation de résistance ohmique dans un circuit de champ, utilisant l'insertion ou le retrait pas à pas d'une résistance dans un circuit
- 7/20 • • • due à la variation d'une résistance ohmique continuellement variable
- 7/22 • • • due à la variation du rapport d'interruption et de rétablissement des contacts travaillant par intermittence, p.ex. utilisant un régulateur Tirrill
- 7/24 • • • utilisant des tubes à décharge ou dispositifs à semi-conducteurs
- 7/26 • • • utilisant des dispositifs magnétiques avec degré de saturation contrôlable

H02J

- | | |
|---|--|
| <p>7/28 • • • utilisant des dispositifs magnétiques avec degré de saturation contrôlable, en combinaison avec un tube à décharge ou un dispositif à semi-conducteur contrôlé</p> <p>7/30 • • • utilisant des machines excitées par induits à réaction</p> <p>7/32 • pour la charge de batteries par un ensemble comprenant une machine motrice non électrique</p> <p>7/34 • Fonctionnement en parallèle, dans des réseaux, de batteries avec d'autres sources à courant continu, p.ex. batterie tampon (H02J 7/14 a priorité) [4]</p> <p>7/35 • • avec des cellules sensibles à la lumière [4]</p> <p>7/36 • Dispositions utilisant la commutation d'éléments d'extrémité</p> <p>9/00 Circuits pour alimentation de puissance de secours ou de réserve, p.ex. pour éclairage de secours (avec possibilité de charge d'une batterie de réserve H02J 7/00)</p> <p>9/02 • dans lesquels un système de distribution auxiliaire et ses lampes sont mis en service</p> <p>9/04 • dans lesquels le système de distribution est déconnecté de la source normale et connecté à une source de réserve</p> | <p>9/06 • • avec commutation automatique</p> <p>9/08 • • • demandant le démarrage d'une machine motrice</p> <p>11/00 Circuits pour pourvoir au service d'alimentation des auxiliaires de stations, dans lesquels la puissance électrique est produite, distribuée ou convertie (dispositions de secours ou réserve H02J 9/00)</p> <p>13/00 Circuits pour pourvoir à l'indication à distance des conditions d'un réseau, p.ex. un enregistrement instantané des conditions d'ouverture ou de fermeture de chaque sectionneur du réseau; Circuits pour pourvoir à la commande à distance des moyens de commutation dans un réseau de distribution d'énergie, p.ex. mise en ou hors circuit de consommateurs de courant par l'utilisation de signaux d'impulsion codés transmis par le réseau</p> <p>15/00 Systèmes d'accumulation d'énergie électrique (systèmes mécaniques F01-F04; sous forme chimique H01M) [2]</p> <p>17/00 Systèmes pour l'alimentation ou la distribution d'énergie par ondes électromagnétiques [3]</p> |
|---|--|

H02K MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES (relais dynamo-électriques H01H 53/00; transformation d'une puissance d'entrée en courant continu ou alternatif en une puissance de sortie de choc H02M 9/00)

Note(s)

- La présente sous-classe couvre l'adaptation de la structure des machines en vue de leur commande.
- La présente sous-classe ne couvre pas le démarrage, la régulation, la commutation électronique, le freinage ou d'autres types de commande de moteurs, génératrices ou convertisseurs dynamo-électriques, en général, qui sont couverts par la sous-classe H02P.
- Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe B81 et de la sous-classe B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure".

Schéma général

MOTEURS ET GÉNÉRATRICES

À rotation continue

- | | |
|--|----------------------------|
| à courant alternatif: asynchrones; synchrones; à collecteur mécanique..... | 17/00, 19/00, 21/00, 27/00 |
| à courant continu ou universel: à collecteur; à rupteur..... | 23/00, 25/00 |
| à commutation non mécanique..... | 29/00 |
| À mouvement: acyclique; oscillant; pas-à-pas..... | 31/00, 33/00, 35/00, 37/00 |
| Génératrice produisant une onde non sinusoïdale..... | 39/00 |
| Machines avec plus d'un rotor ou d'un stator..... | 16/00 |

APPAREILS DYNAMO-ÉLECTRIQUES PARTICULIERS

- | | |
|--|--------------|
| Pour transmission: d'angle; de couple..... | 24/00, 26/00 |
| Machines impliquant une interaction dynamo-électrique avec un plasma ou un courant de liquide conducteur ou de particules conductrices ou magnétiques..... | 44/00 |
| Pour la propulsion d'un élément rigide..... | 41/00 |
| Convertisseurs..... | 47/00 |
| Embrayages ou freins dynamo-électriques; transmission dynamo-électrique de puissance mécanique..... | 49/00, 51/00 |
| Mouvements dits "perpétuels"..... | 53/00 |
| Machines fonctionnant à des températures cryogéniques..... | 55/00 |
| Machines non prévues ailleurs..... | 57/00 |

DÉTAILS

- | | |
|---|--------------------------|
| Parties constitutives: circuit magnétique; enroulements; enveloppe ou support..... | 1/00, 3/00, 5/00 |
| Dispositions associées structurellement avec la machine pour la mise en œuvre de l'énergie mécanique; refroidissement; mesure ou protection; captation du courant ou commutation..... | 7/00, 9/00, 11/00, 13/00 |

FABRICATION..... 15/00

- | | |
|---|---|
| <p>1/00 Détails du circuit magnétique (circuits magnétiques pour relais H01H 50/16)</p> <p>1/02 • caractérisés par le matériau magnétique</p> | <p>1/04 • caractérisés par le matériau employé pour l'isolation du circuit magnétique ou de parties de celui-ci</p> |
|---|---|

- 1/06 • caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de structure
- 1/08 • • Pôles saillants
- 1/10 • • • Pôles de commutation
- 1/12 • • Parties fixes du circuit magnétique
- 1/14 • • • Noyaux statoriques à pôles saillants
- 1/16 • • • Noyaux statoriques à encoches pour enroulements
- 1/17 • • • Noyaux statoriques à aimants permanents [5]
- 1/18 • • • Moyens de montage ou de fixation des parties magnétiques fixes sur ou aux structures constituant le stator
- 1/20 • • • avec canaux ou conduits pour l'écoulement d'un agent de refroidissement
- 1/22 • • Parties tournantes du circuit magnétique
- 1/24 • • • Noyaux rotoriques à pôles saillants
- 1/26 • • • Noyaux rotoriques à encoches pour enroulements
- 1/27 • • • Noyaux rotoriques à aimants permanents [5]
- 1/28 • • • Moyens de montage ou de fixation des parties magnétiques tournantes sur ou aux structures constituant le rotor
- 1/30 • • • • utilisant une ou plusieurs pièces intermédiaires, p.ex. croisillon
- 1/32 • • • avec canaux ou conduits pour l'écoulement d'un agent de refroidissement
- 1/34 • • Parties du circuit magnétique à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant
- 3/00 Détails des enroulements**
- 3/02 • Enroulements caractérisés par le matériau constituant le conducteur
- 3/04 • Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de construction du conducteur, p.ex. avec conducteur en barre
- 3/12 • • disposés dans des encoches
- 3/14 • • • avec conducteurs transposés, p.ex. conducteur torsadé
- 3/16 • • • assurant un effet d'amortissement, de commutation ou d'autres rôles auxiliaires
- 3/18 • • Enroulements pour pôles saillants
- 3/20 • • • assurant un effet d'amortissement, de commutation ou d'autres rôles auxiliaires
- 3/22 • • formés de conducteurs creux
- 3/24 • • avec des canaux ou conduits entre les conducteurs pour la circulation d'un agent de refroidissement
- 3/26 • • constitués par des conducteurs imprimés
- 3/28 • • Schémas d'enroulements ou de connexions entre enroulements (enroulements pour changement du nombre de pôles H02K 17/06, H02K 17/14, H02K 19/12, H02K 19/32)
- 3/30 • Enroulements caractérisés par leur matériau d'isolement
- 3/32 • Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou la réalisation de l'isolement
- 3/34 • • entre conducteurs ou entre conducteur et noyau, p.ex. isolement d'encoches [3]
- 3/38 • • autour des têtes de bobines, des connexions équipotentiels ou des connexions s'y raccordant
- 3/40 • • pour hautes tensions, p.ex. assurant une protection contre les effluves
- 3/42 • Moyens pour éviter ou réduire les pertes par courants de Foucault dans les têtes de bobines, p.ex. par adjonction d'écrans [2]
- 3/44 • Protection contre l'humidité ou les agents chimiques; Enroulements spécialement adaptés à un fonctionnement dans un liquide ou un gaz
- 3/46 • Fixation des enroulements sur la structure statorique ou rotorique
- 3/47 • • Enroulements à espace d'air, c. à d. enroulements ne comportant pas de noyau de fer [3]
- 3/48 • • dans les encoches
- 3/487 • • • Dispositifs de fermeture d'encoche [3]
- 3/493 • • • • présentant des propriétés magnétiques [3]
- 3/50 • • Fixation des têtes de bobines, des connexions équipotentiels ou des connexions s'y raccordant
- 3/51 • • • appropriée uniquement aux rotors [3]
- 3/52 • • Fixation des enroulements de pôles saillants ou de leurs connexions
- 5/00 Enveloppes; Enceintes; Supports**
- 5/02 • Enveloppes ou enceintes caractérisées par le matériau les constituant
- 5/04 • Enveloppes ou enceintes caractérisées par leur configuration, leur forme ou leur construction
- 5/06 • • Enveloppes en métal coulé
- 5/08 • • Enveloppes en matériau isolant
- 5/10 • • empêchant l'introduction de corps étrangers, p.ex. de l'eau, des doigts
- 5/12 • • spécialement adaptées à un fonctionnement dans un liquide ou dans un gaz (en combinaison avec des dispositifs de refroidissement H02K 9/00)
- 5/124 • • • Garniture d'étanchéité de l'arbre [3]
- 5/128 • • • utilisant un manchon d'entrefer ou un disque à film d'air [3]
- 5/132 • • • Moteur électrique submersible (H02K 5/128 a priorité) [3]
- 5/136 • • • à l'épreuve des explosions [3]
- 5/14 • • Moyens de support ou de protection des balais ou des porte-balais [3]
- 5/15 • • Montage des flasques-paliers ou des plaques d'extrémité [3]
- 5/16 • • Moyens de support des paliers, p.ex. support isolant, moyens pour ajuster le palier dans son flasque (paliers magnétiques H02K 7/09)
- 5/167 • • • utilisant des paliers à contact lisse ou des chapeaux de palier sphériques [3]
- 5/173 • • • utilisant des roulements à billes ou des roulements à rouleaux [3]
- 5/18 • • avec nervures ou ailettes pour améliorer la transmission de la chaleur
- 5/20 • • avec canaux ou conduits pour la circulation d'un agent de refroidissement
- 5/22 • • Autres parties auxiliaires des enveloppes, p.ex. façonnées pour former boîte à connexions ou à bornes
- 5/24 • spécialement adaptés pour la réduction ou à la suppression des bruits ou vibrations
- 5/26 • Moyens d'ajustement de la position de l'enveloppe par rapport à son support
- 7/00 Dispositions pour la mise en œuvre d'énergie mécanique associées structurellement aux machines, p.ex. association structurelle avec un moteur mécanique d'entraînement ou une machine dynamo-électrique auxiliaire**
- 7/02 • Masses additionnelles pour augmenter l'inertie, p.ex. volant
- 7/04 • Moyens d'équilibrage
- 7/06 • Moyens de transformation d'un mouvement alternatif en un mouvement circulaire ou vice versa

- 7/065 • • Oscillateurs électromécaniques; Transmissions magnétiques vibrantes [3]
- 7/07 • • utilisant un cliquet et une roue à rochet [3]
- 7/075 • • utilisant une manivelle ou un excentrique [3]
- 7/08 • Association structurelle avec des paliers
- 7/09 • • avec des paliers magnétiques [3]
- 7/10 • Association structurelle avec des embrayages, des freins, des engrenages, des poulies, des démarreurs mécaniques
- 7/102 • • avec des freins à friction
- 7/104 • • avec des freins à courants de Foucault
- 7/106 • • avec des freins dynamo-électriques
- 7/108 • • avec des embrayages à friction
- 7/11 • • avec des embrayages dynamo-électriques
- 7/112 • • avec des embrayages et freins à friction
- 7/114 • • avec des embrayages et freins dynamo-électriques
- 7/116 • • avec des engrenages
- 7/118 • • avec un dispositif de démarrage
- 7/12 • • avec mouvement auxiliaire limité de parties statoriques, rotoriques ou de noyau, p.ex. rotor pouvant se déplacer axialement pour assurer un embrayage ou un freinage
- 7/14 • Association structurelle à une charge mécanique, p.ex. à des machines-outils portatives ou des ventilateurs (avec ventilateur ou hélice pour le refroidissement de la machine H02K 9/06)
- 7/16 • • pour fonctionnement au-dessus de la vitesse critique de vibration des parties tournantes
- 7/18 • Association structurelle de génératrices électriques à des moteurs mécaniques d'entraînement, p.ex. à des turbines
- 7/20 • Association structurelle à des machines dynamo-électriques auxiliaires, p.ex. à des moteurs électriques de lancement ou des excitatrices
- 9/00 Systèmes de refroidissement ou de ventilation**
(canaux ou conduits dans des parties du circuit magnétique H02K 1/20, H02K 1/32; canaux ou conduits dans ou entre les conducteurs H02K 3/22, H02K 3/24)
- 9/02 • par l'air ambiant s'écoulant à travers la machine
- 9/04 • • comportant des moyens pour établir la circulation d'un agent de refroidissement, p.ex. avec un ventilateur
- 9/06 • • • avec un ventilateur ou dispositif d'entraînement mû par l'arbre de la machine
- 9/08 • par un agent de refroidissement gazeux circulant entièrement à l'intérieur de l'enveloppe de la machine (H02K 9/10 a priorité)
- 9/10 • par un agent de refroidissement gazeux circulant en circuit fermé, dont une partie est à l'extérieur de l'enveloppe de la machine
- 9/12 • • dans lesquels l'agent de refroidissement circule librement à l'intérieur de l'enveloppe
- 9/14 • dans lesquels l'agent de refroidissement gazeux circule entre l'enveloppe de la machine et une chemise extérieure
- 9/16 • • dans lesquels l'agent de refroidissement circule à l'intérieur de l'enveloppe dans des conduits ou des tubes
- 9/18 • • dans lesquels la partie extérieure du circuit fermé comprend un échangeur de chaleur associé structurellement à l'enveloppe de la machine
- 9/19 • pour machines avec enveloppe fermée et circuit fermé de refroidissement utilisant un agent de refroidissement liquide, p.ex. de l'huile
- 9/193 • • avec des moyens de remplissage de l'agent de refroidissement; avec des moyens pour empêcher les fuites de l'agent de refroidissement
- 9/197 • • dans lesquels l'espace du rotor ou du stator est étanche au fluide, p.ex. pour pourvoir le rotor et le stator d'agents de refroidissement différents
- 9/20 • • dans lesquels l'agent de refroidissement se vaporise dans l'enveloppe de la machine
- 9/22 • par un matériau solide conducteur de la chaleur s'encastrant dans, ou mis en contact avec, le stator ou le rotor, p.ex. pont de chaleur
- 9/24 • Protection contre les défauts des dispositions de refroidissement, p.ex. du fait de fuites de l'agent de refroidissement ou du fait d'un arrêt de la circulation de l'agent de refroidissement
- 9/26 • Association structurelle à la machine de dispositifs de nettoyage ou d'assèchement de l'agent de refroidissement, p.ex. de filtres
- 9/28 • Refroidissement des collecteurs, des bagues collectrices ou des balais, p.ex. par ventilation
- 11/00 Association structurelle à des dispositifs de mesure ou de protection ou des organes électriques, p.ex. des résistances, des interrupteurs, des dispositifs pour la suppression des parasites radiophoniques**
- 11/02 • pour la suppression des parasites radiophoniques [6]
- 11/04 • pour le redressement [6]
- 13/00 Association structurelle de collecteurs de courant et de moteurs ou de génératrices, p.ex. plaques de montage des balais, connexions avec les enroulements** (support ou protection des balais ou des porte-balais dans les enveloppes ou les enceintes de moteurs H02K 5/14); **Agencement des collecteurs de courant dans les moteurs ou les génératrices; Dispositions pour améliorer la commutation**
- 13/02 • Connexions reliant les bagues collectrices à l'enroulement
- 13/04 • Connexions reliant les segments du collecteur à l'enroulement
- 13/06 • • Connexions résistantes entre l'enroulement et les segments du collecteur, p.ex. par bobine d'arrêt à haute résistance, par transistor
- 13/08 • • Segments constitués par des prolongements de l'enroulement
- 13/10 • Dispositions spéciales des balais ou des collecteurs en vue d'améliorer la commutation
- 13/12 • Moyens pour l'obtention d'un mouvement axial de va-et-vient du rotor et du collecteur de courant qui lui est associé, p.ex. pour polir la surface du collecteur
- 13/14 • Circuits pour l'amélioration de la commutation, p.ex. par l'emploi d'élément à conductibilité unidirectionnelle
- 15/00 Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication, l'assemblage, l'entretien ou la réparation des machines dynamo-électriques**
- 15/02 • des corps statoriques ou rotoriques
- 15/03 • • comportant des aimants permanents [5]
- 15/04 • d'enroulements, avant leur montage dans la machine (isolation des enroulements H02K 15/10, H02K 15/12)
- 15/06 • Montage dans la machine d'enroulements préfabriqués
- 15/08 • Exécution des enroulements par pose des conducteurs dans ou autour de la partie formant noyau
- 15/085 • • par pose des conducteurs dans les stators encochés
- 15/09 • • par pose des conducteurs dans les rotors encochés

15/095	• • par pose des conducteurs autour des pôles saillants	19/06	• • • Moteurs ayant un stator bobiné et un rotor en fer doux à réluctance variable, sans bobinage, p.ex. moteur à fer tournant
15/10	• Application d'un isolant sous forme solide aux enroulements, au stator ou au rotor	19/08	• • • Moteurs ayant un stator bobiné et un rotor lisse, sans bobinage, en matériau à large boucle d'hystérésis, p.ex. moteurs à hystérésis
15/12	• Imprégnation, chauffage ou séchage des bobinages, des stators, des rotors ou des machines	19/10	• • pour courant polyphasé
15/14	• Enveloppes; Enceintes; Supports	19/12	• • • caractérisés par la disposition des enroulements d'excitation, p.ex. pour auto-excitation, pour compoundage, pour changement du nombre de pôles
15/16	• Centrage du rotor dans le stator; Équilibrage du rotor	19/14	• • avec enroulement supplémentaire en court-circuit pour démarrage en moteur asynchrone
16/00	Machines avec plus d'un rotor ou d'un stator [2]	19/16	• Génératrices synchrones
16/02	• Machines avec un stator et deux rotors [2]	19/18	• • avec bobinages dont chaque spire n'est influencée que par les pôles d'une seule polarité, p.ex. génératrice homopolaire
16/04	• Machines avec un rotor et deux stators [2]	19/20	• • • avec rotor à réluctance variable en fer doux, sans bobinage
	Note(s)	19/22	• • avec bobinages dont chaque spire est influencée alternativement par des pôles de polarités opposées, p.ex. génératrice hétéropolaire
	Le groupe H02K 16/00 a priorité sur les groupes H02K 17/00-H02K 53/00.	19/24	• • • avec rotor à réluctance variable, en fer doux, sans bobinage
17/00	Moteurs asynchrones à induction; Génératrices asynchrones à induction	19/26	• • caractérisées par la disposition du bobinage d'excitation
17/02	• Moteurs asynchrones à induction	19/28	• • • pour auto-excitation
17/04	• • pour courant monophasé	19/30	• • • pour compoundage
17/06	• • • avec enroulements permettant le changement du nombre de pôles	19/32	• • • pour changement du nombre de pôles
17/08	• • • Moteurs avec phase auxiliaire obtenue par un enroulement auxiliaire alimenté depuis l'extérieur, p.ex. moteur à condensateur	19/34	• • Génératrices à plusieurs sorties
17/10	• • • Moteurs avec phase auxiliaire obtenue au moyen de pôles fendus portant un enroulement en court-circuit	19/36	• • Association structurelle à des appareils électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques de la génératrice ou en assurant la commande, p.ex. à des impédances ou des interrupteurs
17/12	• • pour courant polyphasé	19/38	• • Association structurelle à une machine d'excitation
17/14	• • • avec enroulements permettant le changement du nombre de pôles	21/00	Moteurs synchrones à aimant permanent; Génératrices synchrones à aimant permanent
17/16	• • avec rotor à enroulement court-circuité à l'intérieur de la machine, p.ex. rotor à cage	21/02	• Détails
17/18	• • • avec rotor à double cage ou à cages multiples	21/04	• • Bobinages disposés sur l'aimant pour une excitation additionnelle
17/20	• • • avec rotor à barres profondes	21/10	• • Induits tournants
17/22	• • avec rotor à enroulements reliés à des bagues collectrices	21/12	• avec induit fixe et aimant tournant
17/24	• • • dans lesquels le stator et le rotor sont alimentés tous deux en courant alternatif	21/14	• • Aimant tournant à l'intérieur de l'induit
17/26	• • avec stator ou rotor prévu de façon à permettre le fonctionnement synchrone	21/16	• • • avec un noyau d'induit annulaire à pôles saillants (avec fonctionnement en homopolaire H02K 21/20)
17/28	• • avec enroulement de compensation pour l'amélioration de l'angle de phase	21/18	• • • avec un noyau d'induit en fer à cheval (avec fonctionnement en homopolaire H02K 21/20)
17/30	• • Association structurelle à des appareils électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques du moteur ou en assurant la commande, p.ex. à des impédances ou des interrupteurs	21/20	• • • avec bobinage dont chaque spire n'est influencée que par des pôles d'une seule polarité, p.ex. machine homopolaire
17/32	• • Association structurelle à des appareils mécaniques auxiliaires, p.ex. à des embrayages ou des freins	21/22	• • Aimant tournant autour de l'induit, p.ex. volant magnétique
17/34	• • Montage en cascade d'un moteur asynchrone avec un autre moteur ou convertisseur dynamo-électrique	21/24	• • Aimant disposé axialement en face de l'induit, p.ex. dynamo de bicyclette du type moyeu
17/36	• • • avec un autre moteur asynchrone d'induction	21/26	• avec induit tournant et aimant fixe
17/38	• • • avec une machine à collecteur	21/28	• • Induit tournant à l'intérieur de l'aimant
17/40	• • • avec un convertisseur rotatif de courant alternatif en courant continu	21/30	• • • avec noyau d'induit annulaire à pôles saillants (avec fonctionnement en homopolaire H02K 21/36)
17/42	• Génératrices asynchrones à induction (H02K 17/02 a priorité) [4]	21/32	• • • avec aimant en fer à cheval (avec fonctionnement en homopolaire H02K 21/36)
17/44	• • Association structurelle à une machine d'excitation	21/34	• • • avec aimant en forme de cloche ou de barreau, p.ex. pour éclairage de bicyclettes (avec fonctionnement en homopolaire H02K 21/36)
19/00	Moteurs ou génératrices synchrones (avec aimant permanent H02K 21/00)	21/36	• • • avec fonctionnement en homopolaire
19/02	• Moteurs synchrones		
19/04	• • pour courant monophasé		

- 21/38 • avec distributeur de flux tournant, l'induit et l'aimant restant fixes
- 21/40 • • Distributeur de flux tournant autour de l'aimant et à l'intérieur de l'induit
- 21/42 • • Distributeur de flux tournant autour de l'induit et à l'intérieur de l'aimant
- 21/44 • • Enroulements induits bobinés sur l'aimant
- 21/46 • Moteurs avec enroulement supplémentaire en court-circuit pour démarrage en moteur asynchrone
- 21/48 • Génératrices à plusieurs sorties
- 23/00 Moteurs ou génératrices à courant continu à collecteur mécanique; Moteurs universels à collecteur pour courants alternatif et continu**
- 23/02 • caractérisés par la disposition d'excitation
- 23/04 • • avec excitation par aimant permanent
- 23/06 • • avec montage en dérivation des enroulements d'excitation
- 23/08 • • avec montage en série des enroulements d'excitation
- 23/10 • • avec montage compound des enroulements d'excitation
- 23/12 • • avec excitation par une source de courant indépendante du circuit d'induit
- 23/14 • • à grande rapidité d'excitation ou de désexcitation, p.ex. par neutralisation du champ d'excitation rémanent
- 23/16 • • avec champ d'excitation ajustable en position angulaire, p.ex. par inversion des pôles, par commutation de pôles
- 23/18 • • avec balais principaux ou auxiliaires décalables
- 23/20 • • avec balais additionnels disposés sur le collecteur entre les balais principaux, p.ex. machine à champ transversal, métadyne, amplidyne, autres machines excitées par la réaction d'induit
- 23/22 • • avec enroulement de compensation ou d'amortissement
- 23/24 • • avec enroulement de pôles de commutation
- 23/26 • caractérisés par l'enroulement d'induit
- 23/28 • • avec enroulement ouvert, c. à d. ne se fermant pas sur lui-même à l'intérieur de l'induit
- 23/30 • • avec enroulement imbriqué
- 23/32 • • avec enroulement ondulé
- 23/34 • • avec enroulement mixte
- 23/36 • • avec plus d'un enroulement; avec plus d'un collecteur; avec plus d'un stator
- 23/38 • • avec des enroulements ou connexions pour l'amélioration de la commutation, p.ex. des connexions équipotentielles
- 23/40 • caractérisés par la disposition du circuit magnétique
- 23/42 • • avec pôles fendus, c. à d. avec des zones de variation de la réluctance au moyen d'entrefer dans les pôles ou au moyen de pôles à espaces d'entrefer différents
- 23/44 • • avec des parties en fer que l'on peut déplacer ou faire tourner
- 23/46 • • avec shuntages fixes, c. à d. avec un flux magnétique
- 23/48 • • avec induit ajustable
- 23/50 • Génératrices à plusieurs sorties
- 23/52 • Moteurs fonctionnant aussi en génératrices, p.ex. moteur de démarrage utilisé comme génératrice pour l'allumage ou l'éclairage
- 23/54 • Moteurs ou génératrices à induit en forme de disque
- 23/56 • Moteurs ou génératrices avec noyau de fer séparé de l'enroulement induit
- 23/58 • Moteurs ou génératrices sans fer
- 23/60 • Moteurs ou génératrices à induit tournant et champ inducteur tournant
- 23/62 • Moteurs ou génératrices à induit fixe et champ inducteur tournant
- 23/64 • Moteurs spécialement adaptés pour fonctionner au choix sous courant alternatif ou sous courant continu
- 23/66 • Association structurelle à des dispositifs électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques de la machine ou en assurant la commande, p.ex. à des impédances ou des interrupteurs
- 23/68 • Association structurelle à des dispositifs mécaniques auxiliaires, p.ex. à des embrayages ou des freins
- 24/00 Machines adaptées pour la transmission ou réception instantanée du déplacement angulaire de pièces tournantes, p.ex. synchro, selsyn**
- 25/00 Moteurs ou génératrices à courant continu à rupteur**
- 26/00 Machines adaptées pour le fonctionnement en moteur-couple, c. à d. pour exercer un couple quand elles sont arrêtées**
- 27/00 Moteurs ou génératrices à courant alternatif à collecteur mécanique**
- 27/02 • caractérisés par l'enroulement induit
- 27/04 • fonctionnant en monophasé avec montage en série ou en dérivation
- 27/06 • • avec collecteur en court-circuit simple ou multiple, p.ex. moteur à répulsion
- 27/08 • • avec alimentations multiples de l'induit
- 27/10 • • avec dispositifs de couplage pour des modes de fonctionnement différents, p.ex. moteur répulsion-induction
- 27/12 • fonctionnant en polyphasé
- 27/14 • • en montage série
- 27/16 • • en montage dérivation avec alimentation par le stator
- 27/18 • • en montage dérivation avec alimentation par le rotor
- 27/20 • Association structurelle à un dispositif de régulation de vitesse
- 27/22 • avec des moyens pour améliorer la commutation, p.ex. champs magnétiques auxiliaires, doubles enroulements, doubles balais
- 27/24 • à plusieurs collecteurs
- 27/26 • avec induit en forme de disque
- 27/28 • Association structurelle à des dispositifs électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques de la machine ou en assurant la commande
- 27/30 • Association structurelle à des dispositifs mécaniques auxiliaires, p.ex. à des embrayages ou des freins
- 29/00 Moteurs ou génératrices à dispositifs de commutation non mécaniques, p.ex. tubes à décharge, dispositifs à semi-conducteurs**
- 29/03 • avec un circuit magnétique spécialement adapté pour éviter des ondulations du couple ou des problèmes de démarrage autonome [6]
- 29/06 • avec des dispositifs détecteurs de la position (H02K 29/03 a priorité) [4, 6]
- 29/08 • • utilisant des dispositifs à effet magnétique, p.ex. dispositifs à effet Hall, magnéto-résistances (H02K 29/12 a priorité) [4]
- 29/10 • • utilisant des moyens à effet lumineux [4]
- 29/12 • • utilisant des bobines détectrices [4]

29/14	• avec des dispositifs détecteurs de la vitesse (H02K 29/03 a priorité) [4, 6]	37/20	• • avec distributeur de flux tournant, l'induit et l'aimant étant tous deux fixes [4]
31/00	Moteurs ou génératrices acycliques, c. à d. machines à courant continu avec induit en tambour ou à disque, avec captation de courant continue	37/22	• Eléments d'amortissement [4]
31/02	• avec collecteurs à contacts solides	37/24	• Association structurelle à des dispositifs mécaniques auxiliaires [4]
31/04	• avec au moins un collecteur à contact liquide	39/00	Génératrices établies spécialement pour la production d'une onde non sinusoïdale de forme donnée
33/00	Moteurs avec aimant, induit ou système de bobines à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant (dispositions pour la mise en œuvre de l'énergie mécanique associées structurellement aux moteurs H02K 7/00, p.ex. H02K 7/06)	41/00	Systèmes de propulsion dans lesquels un élément rigide se déplace le long d'une piste sous l'effet de l'action dynamo-électrique s'exerçant entre cet élément et un flux magnétique se propageant le long de la piste
33/02	• avec induit entraîné dans un sens par application d'énergie à un système à une seule bobine et ramené par une force d'origine mécanique, p.ex. par un ressort	41/02	• Moteurs linéaires; Moteurs sectionnels [3]
33/04	• • dans lesquels la fréquence de fonctionnement est déterminée par la fréquence d'un courant alternatif appliqué en permanence	41/025	• • Moteurs asynchrones [3]
33/06	• • • avec induit polarisé	41/03	• • Moteurs synchrones; Moteurs pas à pas; Moteurs à réluctance (H02K 41/035 a priorité) [3]
33/08	• • • avec alimentation en courant continu superposée à une alimentation en courant alternatif	41/035	• • Moteurs à courant continu; Moteurs unipolaires [3]
33/10	• • dans lesquels les mises sous tension et hors tension alternées du système à une seule bobine sont effectuées ou commandées par le mouvement de l'induit	41/06	• Moteurs roulants, c. à d. ayant l'axe du rotor parallèle à l'axe du stator et suivant un parcours circulaire du fait que le rotor roule à l'intérieur ou à l'extérieur du stator
33/12	• avec induit se déplaçant dans des directions opposées par alimentation alternée de systèmes à deux bobines	44/00	Machines dans lesquelles l'interaction dynamo-électrique entre un plasma ou un courant de liquide conducteur ou de particules conductrices ou magnétiques portées par un fluide et un système de bobines ou un champ magnétique, transforme l'énergie de la masse en mouvement en énergie électrique, ou vice versa [3]
33/14	• • dans lesquels les mises sous tension et hors tension alternées des systèmes à deux bobines sont effectuées ou commandées par le mouvement de l'induit	44/02	• Pompes électrodynamiques [3]
33/16	• avec induit polarisé se déplaçant dans des directions opposées par inversion de la tension appliquée au système à une seule bobine	44/04	• • Pompes à conduction [3]
33/18	• avec système de bobines se déplaçant, du fait de mises sous tension intermittentes ou inversées, par interaction avec un système de champ magnétique fixe, p.ex. aimant permanent	44/06	• • Pompes à induction [3]
35/00	Génératrices avec système de bobines, aimant, induit, ou autre partie du circuit magnétique à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant (dispositions pour la mise en œuvre de l'énergie mécanique associées structurellement aux génératrices H02K 7/00, p.ex. H02K 7/06)	44/08	• Générateurs magnétohydrodynamiques (MHD) [3]
35/02	• avec aimant mobile et système de bobine fixe	44/10	• • Détails de structure des électrodes [3]
35/04	• avec système de bobine et aimant fixe	44/12	• • Détails de structure du canal de fluide [3]
35/06	• avec distributeur mobile de flux et système de bobine et aimant tous deux fixes	44/14	• • • Canal de fluide circulaire ou en forme de vis [3]
37/00	Moteurs à rotor tournant pas à pas et sans rupteur ou commutateur actionné par le rotor, p.ex. moteurs pas à pas	44/16	• • Détails de structure du circuit magnétique [3]
37/02	• du type à réluctance variable [4]	44/18	• • pour produire une puissance en courant alternatif [3]
37/04	• • le rotor étant disposé à l'intérieur du stator [4]	44/20	• • • en changeant la polarité du champ magnétique [3]
37/06	• • le rotor étant disposé autour du stator [4]	44/22	• • • en changeant la conductivité du fluide [3]
37/08	• • le rotor faisant axialement face au stator [4]	44/24	• • • en inversant la direction du fluide [3]
37/10	• du type à aimant permanent (H02K 37/02 a priorité) [4]	44/26	• • • en créant un champ magnétique qui se propage [3]
37/12	• • avec induit fixe et aimant tournant [4]	44/28	• Association de générateurs MHD avec des générateurs conventionnels (ensembles de production d'énergie nucléaire comportant un générateur MHD G21D 7/02) [3]
37/14	• • • l'aimant tournant à l'intérieur de l'induit [4]	47/00	Convertisseurs dynamo-électriques
37/16	• • • avec un noyau d'induit en forme de fer à cheval [4]	47/02	• Convertisseurs de courant alternatif en courant continu ou vice versa
37/18	• • • du type homopolaire [4]	47/04	• • Moteurs-génératrices
		47/06	• • Convertisseurs en cascade
		47/08	• • Convertisseurs à un seul induit
		47/10	• • • avec machine survoltrice côté courant alternatif
		47/12	• Convertisseurs de courant continu en courant continu
		47/14	• • Moteurs-génératrices
		47/16	• • Convertisseurs à un seul induit, p.ex. métadyne
		47/18	• Convertisseurs de courant alternatif en courant alternatif
		47/20	• • Moteurs-génératrices

H02K

47/22	• • Convertisseurs de fréquence à un seul induit avec ou sans transformation du nombre de phases	49/12	• du type acyclique
47/24	• • • avec des enroulements pour des nombres de pôles différents	51/00	Transmissions dynamo-électriques, c. à d. moyens dynamo-électriques pour la transmission de la puissance mécanique d'un arbre conducteur à un arbre conduit, comprenant des éléments moteur et générateur en corrélation constructive
47/26	• • • fonctionnant comme machine d'induction asynchrone travaillant en dessous ou au-dessus du synchronisme, p.ex. montage en cascade de machines asynchrones et synchrones	53/00	Mouvements dits perpétuels par moyens dynamo-électriques
47/28	• • • fonctionnant comme machines à collecteur avec adjonction de bagues collectrices	55/00	Machines dynamo-électriques comportant des enroulements qui fonctionnent à des températures cryogéniques [3]
47/30	• • Convertisseurs de nombre de phases à un seul induit, sans changement de fréquence	55/02	• du type synchrone [3]
49/00	Embrayages dynamo-électriques; Freins dynamo-électriques	55/04	• • avec des enroulements à champ tournant [3]
49/02	• du type à induction asynchrone	55/06	• du type homopolaire [3]
49/04	• • du type à courants de Foucault ou à hystérésis	57/00	Machines dynamo-électriques non couvertes par les groupes H02K 17/00-H02K 55/00 [3]
49/06	• du type synchrone		
49/08	• du type à induit à collecteur		
49/10	• du type à aimant permanent		

H02M APPAREILS POUR LA TRANSFORMATION DE COURANT ALTERNATIF EN COURANT ALTERNATIF, DE COURANT ALTERNATIF EN COURANT CONTINU OU VICE VERSA OU DE COURANT CONTINU EN COURANT CONTINU ET EMPLOYÉS AVEC LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE OU DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION SIMILAIRES; TRANSFORMATION D'UNE PUISSANCE D'ENTRÉE EN COURANT CONTINU OU COURANT ALTERNATIF EN UNE PUISSANCE DE SORTIE DE CHOC; LEUR COMMANDE OU RÉGULATION (transformation du courant ou de la tension spécialement adaptée pour l'utilisation dans des garde-temps électroniques sans parties mobiles G04G 19/02; systèmes de régulation des variables électriques ou magnétiques en général, p.ex. utilisant des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt, combinaison de tels systèmes avec des convertisseurs statiques G05F; pour calculateurs numériques G06F 1/00; transformateurs H01F; raccordement ou commande d'un convertisseur en tenant compte de sa liaison fonctionnelle avec une source similaire ou une autre source d'alimentation H02J; convertisseurs dynamo-électriques H02K 47/00; commande des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt, commande ou régulation de moteurs, générateurs électriques ou convertisseurs dynamo-électriques H02P; générateurs d'impulsions H03K) [4, 5]

Note(s)

1. La présente sous-classe couvre uniquement les circuits ou appareils de conversion de puissance électrique, ou les dispositions de commande ou de régulation de tels circuits ou appareils.
2. La présente sous-classe ne couvre pas les dispositifs électrotechniques individuels utilisés pour la conversion de puissance électrique. Ils sont couverts par les sous-classes appropriées, p.ex. inductances transformateurs H01F, condensateurs, redresseurs électrolytiques H01G, redresseurs à vapeur de mercure ou autres tubes à décharge H01J, dispositifs à semi-conducteurs H01L, réseaux d'impédances ou circuits résonnants n'ayant pas en principe de rapport avec la transmission de la puissance électrique H03H.
3. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée:
 - "transformation", lorsqu'il s'agit d'une variable électrique, p.ex. tension ou courant, signifie le changement d'au moins un des paramètres de la variable, p.ex. l'amplitude, la fréquence, la phase, la polarité.

Schéma général

DÉTAILS.....	1/00
TYPES DE TRANSFORMATION	
Courant continu/courant continu.....	3/00
Courant alternatif/courant alternatif.....	5/00
Courant alternatif/courant continu et vice versa.....	7/00
Courant continu ou alternatif/ ondes de choc.....	9/00
Autres systèmes de transformation de puissance.....	11/00

1/00 Détails d'appareils pour transformation [1, 2007.01]

1/02	• Circuits spécialement adaptés à la production de tensions de commande de grille ou de commande d'allumage pour les tubes à décharge incorporés dans des convertisseurs statiques	1/06	• Circuits spécialement adaptés pour rendre non-conducteurs les tubes à décharge ou les dispositifs à semi-conducteurs équivalents, p.ex. thyratrons, thyristors [2]
1/04	• • pour tubes à commande de grille	1/08	• Circuits spécialement adaptés à la production d'une tension de commande pour les dispositifs à semi-conducteurs incorporés dans des convertisseurs statiques

- 1/084 • • • utilisant un circuit de commande commun à plusieurs phases d'un système polyphasé [4]
- 1/088 • • • pour la commande simultanée de dispositifs à semi-conducteurs connectés en série ou en parallèle [4]
- 1/092 • • • les signaux de commande étant transmis optiquement [4]
- 1/096 • • • l'alimentation du circuit de commande étant connectée en parallèle avec l'élément de commutation principal (H02M 1/092 a priorité) [4]
- 1/10 • Dispositions comprenant des moyens de conversion, pour permettre l'alimentation à volonté d'une charge par des sources de puissance de nature différente, p.ex. à courant alternatif ou à courant continu
- 1/12 • Dispositions de réduction des harmoniques d'une entrée ou d'une sortie en courant alternatif
- 1/14 • Dispositions de réduction des ondulations d'une entrée ou d'une sortie en courant continu
- 1/15 • • • utilisant des éléments actifs [4]
- 1/16 • Moyens pour obtenir un niveau de courant lors de la commutation, p.ex. avec une réactance saturable
- 1/20 • Mécanismes de contact pour convertisseurs dynamiques
- 1/22 • • • comprenant des collecteurs et des balais
- 1/24 • • • comprenant des contacts roulants ou basculants
- 1/26 • • • comprenant des contacts actionnés par came
- 1/28 • • • comprenant des contacts vibrants actionnés électromagnétiquement
- 1/30 • • • comprenant des contacts à liquide
- 1/32 • Moyens pour protéger les convertisseurs autrement que par mise hors circuit automatique (dispositions de circuits de protection d'urgence spécialement adaptés pour les convertisseurs à mise hors circuit automatique H02H 7/10) [2007.01]
- 1/34 • • • Circuits d'amortissement [2007.01]
- 1/36 • Moyens pour mettre en marche ou arrêter les convertisseurs [2007.01]
- 1/38 • Moyens pour empêcher la conduction simultanée de commutateurs [2007.01]
- 1/40 • Moyens pour empêcher la saturation magnétique [2007.01]
- 1/42 • Circuits ou dispositions pour corriger ou ajuster le facteur de puissance dans les convertisseurs ou les onduleurs [2007.01]
- 1/44 • Circuits ou dispositions pour corriger les interférences électromagnétiques dans les convertisseurs ou les onduleurs [2007.01]
- 3/00 Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant continu**
- 3/02 • sans transformation intermédiaire en courant alternatif
- 3/04 • • • par convertisseurs statiques
- 3/06 • • • utilisant des résistances ou des capacités, p.ex. diviseur de tension
- 3/07 • • • • utilisant des capacités chargées et déchargées alternativement par des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande [4]
- 3/08 • • • utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande
- 3/10 • • • utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande (H02M 3/07 a priorité) [4]
- 3/125 • • • • utilisant des dispositifs du type thyatron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]
- 3/13 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 3/135 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 3/137 • • • • • • avec commande automatique de la tension ou du courant de sortie, p.ex. régulateurs à commutation [4]
- 3/139 • • • • • • • avec commande numérique [4]
- 3/142 • • • • • • • comprenant plusieurs dispositifs à semi-conducteurs comme dispositifs de commande finale pour une charge unique [4]
- 3/145 • • • • • utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]
- 3/15 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 3/155 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 3/156 • • • • • • avec commande automatique de la tension ou du courant de sortie, p.ex. régulateurs à commutation [4]
- 3/157 • • • • • • • avec commande numérique [4]
- 3/158 • • • • • • • comprenant plusieurs dispositifs à semi-conducteurs comme dispositifs de commande finale pour une charge unique [4]
- 3/16 • • • par convertisseurs dynamiques
- 3/18 • • • • utilisant des condensateurs ou des batteries alternativement chargés ou déchargés, p.ex. chargés en parallèle et déchargés en série
- 3/20 • • • par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques
- 3/22 • avec transformation intermédiaire en courant alternatif
- 3/24 • • • par convertisseurs statiques
- 3/26 • • • • utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande pour produire le courant alternatif intermédiaire
- 3/28 • • • • utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrodes de commande pour produire le courant alternatif intermédiaire
- 3/305 • • • • utilisant des dispositifs du type thyatron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]
- 3/31 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 3/315 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 3/325 • • • • • utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]
- 3/33 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 3/335 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 3/337 • • • • • • en configuration push-pull [4]
- 3/338 • • • • • • • dans une disposition auto-oscillante (H02M 3/337 a priorité) [4]
- 3/34 • • • par convertisseurs dynamiques

- 3/36 • • • utilisant des organes mécaniques pour choisir progressivement ou faire varier de façon continue la tension d'entrée
- 3/38 • • • utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact pour interrompre une tension unique
- 3/40 • • • • où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux
- 3/42 • • • • avec des contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. rupteurs (interrupteurs automatiques en général H01H 51/34)
- 3/44 • • par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

5/00 Transformation d'une puissance d'entrée en courant alternatif en une puissance de sortie en courant alternatif, p.ex. pour changement de la tension, pour changement de la fréquence, pour changement du nombre de phases

- 5/02 • sans transformation intermédiaire en courant continu
- 5/04 • • par convertisseurs statiques (commande des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt, p.ex. par changement de prises, H02P 13/00) [4]
- 5/06 • • • utilisant des impédances
- 5/08 • • • • utilisant des condensateurs uniquement
- 5/10 • • • • utilisant des transformateurs
- 5/12 • • • • pour la transformation de l'amplitude de la tension ou du courant seulement
- 5/14 • • • • pour la transformation entre des circuits à nombre de phases différent
- 5/16 • • • • pour la transformation de la fréquence
- 5/18 • • • • pour la transformation de la forme d'onde
- 5/20 • • • utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande
- 5/22 • • • utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande
- 5/25 • • • • utilisant des dispositifs du type thyatron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction (H02M 5/27 a priorité) [2]
- 5/253 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 5/257 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 5/27 • • • • • pour transformation de la fréquence [2]
- 5/275 • • • • • utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande (H02M 5/297 a priorité) [2]
- 5/29 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 5/293 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 5/297 • • • • • pour transformation de la fréquence [2]
- 5/32 • • par convertisseurs dynamiques
- 5/34 • • • utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact
- 5/36 • • • • où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux

- 5/38 • • par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques
- 5/40 • avec transformation intermédiaire en courant continu
- 5/42 • • par convertisseurs statiques
- 5/44 • • • utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs pour transformer le courant continu intermédiaire en courant alternatif
- 5/443 • • • • utilisant des dispositifs du type thyatron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]
- 5/447 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 5/45 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 5/451 • • • • • • avec commande automatique de la tension ou de la fréquence de sortie [4]
- 5/452 • • • • • • avec commande automatique de la forme d'onde de sortie [4]
- 5/453 • • • • utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]
- 5/456 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 5/458 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 5/46 • • par convertisseurs dynamiques
- 5/48 • • par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

7/00 Transformation d'une puissance d'entrée en courant alternatif en une puissance de sortie en courant continu; Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif

- 7/02 • Transformation d'une puissance d'entrée en courant alternatif en une puissance de sortie en courant continu sans possibilité de réversibilité
- 7/04 • • par convertisseurs statiques
- 7/06 • • • utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande
- 7/08 • • • • agencés pour la marche en parallèle
- 7/10 • • • • agencés pour la marche en série, p.ex. pour la multiplication de tension
- 7/12 • • • utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande
- 7/145 • • • • utilisant des dispositifs du type thyatron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2, 4]
- 7/15 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 7/155 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 7/162 • • • • • dans une configuration en pont [4]
- 7/17 • • • • • agencés pour la marche en parallèle [2, 4]
- 7/19 • • • • • agencés pour la marche en série, p.ex. pour la multiplication de la tension [2, 4]
- 7/21 • • • • • utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2, 4]

- 7/213 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 7/217 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]
- 7/219 • • • • • dans une configuration en pont [4]
- 7/23 • • • • • agencés pour la marche en parallèle [2, 4]
- 7/25 • • • • • agencés pour la marche en série, p.ex. pour la multiplication de la tension [2, 4]
- 7/26 • • • utilisant des dispositifs à étincelles à l'air libre, p.ex. redresseur Marx
- 7/28 • • • utilisant des redresseurs électrolytiques
- 7/30 • • par convertisseurs dynamiques
- 7/32 • • • utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact
- 7/34 • • • où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux
- 7/36 • • • avec des contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. rupteurs (interrupteurs automatiques en général H01H 51/34)
- 7/38 • • • utilisant une ou plusieurs électrodes d'éclateur tournant en face de contre-électrodes
- 7/40 • • par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques
- 7/42 • Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité
- 7/44 • • par convertisseurs statiques
- 7/46 • • • utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande
- 7/48 • • • utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande [1, 2007.01]
- 7/483 • • • • Convertisseurs munis de sorties pouvant chacune avoir plus de deux niveaux de tension [2007.01]
- 7/487 • • • • Onduleurs bloqués au point neutre [2007.01]
- 7/49 • • • • Combinaison des formes de tension de sortie d'une pluralité de convertisseurs [2007.01]
- 7/493 • • • • les convertisseurs statiques étant agencés pour le fonctionnement en parallèle [2007.01]
- 7/497 • • • • les tensions de sortie sinusoïdales étant obtenues par combinaison de plusieurs tensions déphasées [2007.01]
- 7/501 • • • • les tensions de sortie sinusoïdales étant obtenues par la combinaison de plusieurs impulsions de tension d'amplitude et de largeur différentes [2007.01]
- 7/505 • • • • utilisant des dispositifs du type thyatron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]
- 7/51 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 7/515 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2, 2007.01]
- 7/516 • • • • • Configurations auto-oscillantes [2007.01]
- 7/517 • • • • • avec équipement spécial de démarrage [4]
- 7/519 • • • • • dans une configuration push-pull (H02M 7/517 a priorité) [4]
- 7/521 • • • • • dans une configuration en pont [4]
- 7/523 • • • • • avec un circuit résonnant LC dans le circuit principal [4]
- 7/525 • • • • • avec commande automatique de la forme d'onde ou de la fréquence de sortie (H02M 7/517-H02M 7/523 ont priorité) [4]
- 7/527 • • • • • par modulation de largeur d'impulsions [4]
- 7/529 • • • • • utilisant une commande numérique [4]
- 7/53 • • • • utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]
- 7/533 • • • • • utilisant uniquement des tubes à décharge [2]
- 7/537 • • • • • utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs, p.ex. onduleurs à impulsions à un seul commutateur [2]
- 7/5375 • • • • • avec équipement particulier de démarrage [4]
- 7/538 • • • • • dans une configuration push-pull (H02M 7/5375 a priorité) [4, 2007.01]
- 7/5381 • • • • • de type parallèle [2007.01]
- 7/5383 • • • • • dans une configuration auto-oscillante (H02M 7/538 a priorité) [4, 2007.01]
- 7/53838 • • • • • utilisant un seul trajet de commutation [2007.01]
- 7/53846 • • • • • Circuits de commande [2007.01]
- 7/53854 • • • • • utilisant des convertisseurs à thyristors [2007.01]
- 7/53862 • • • • • utilisant des convertisseurs à transistors [2007.01]
- 7/5387 • • • • • dans une configuration en pont [4, 2007.01]
- 7/5388 • • • • • avec configuration asymétrique des commutateurs [2007.01]
- 7/539 • • • • • avec commande automatique de la forme d'onde ou de la fréquence de sortie (H02M 7/5375-H02M 7/5387 ont priorité) [4]
- 7/5395 • • • • • par modulation de largeur d'impulsions [4]
- 7/54 • • par convertisseurs dynamiques
- 7/56 • • • utilisant des organes mécaniques pour choisir progressivement ou faire varier de façon continue la tension d'entrée
- 7/58 • • • utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact pour interrompre une tension unique
- 7/60 • • • où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux
- 7/62 • • • par contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. des rupteurs (interrupteurs automatiques en général H01H 51/34)
- 7/64 • • par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques
- 7/66 • avec possibilité de réversibilité
- 7/68 • • par convertisseurs statiques

H02M

7/70	• • •	utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande	7/88	• • •	utilisant des organes mécaniques pour choisir progressivement ou faire varier de façon continue la tension d'entrée
7/72	• • •	utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande	7/90	• • •	utilisant des organes mécaniques d'ouverture et de fermeture de contact pour interrompre une tension unique
7/75	• • • •	utilisant des dispositifs du type thyatron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction (H02M 7/77 a priorité) [2]	7/92	• • • •	où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux
7/753	• • • •	utilisant uniquement des tubes à décharge [2]	7/94	• • • •	où ces organes sont actionnés par des cames tournantes ou des dispositifs analogues
7/757	• • • •	utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]	7/95	• • • •	avec contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. rupteurs (interrupteurs automatiques en général H01H 51/34)
7/758	• • • • •	avec commande automatique de la forme d'onde ou de la fréquence de sortie [4]	7/96	• • • •	avec contacts par liquide en mouvement
7/77	• • • • •	agencés pour la marche en parallèle [2]	7/98	• •	par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques
7/79	• • • •	utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande (H02M 7/81 a priorité) [2]	9/00	Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu ou courant alternatif en une puissance de sortie de choc [2]	
7/793	• • • • •	utilisant uniquement des tubes à décharge [2]	9/02	•	avec une puissance d'entrée en courant continu [2]
7/797	• • • • •	utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]	9/04	• •	en utilisant des condensateurs à accumulation [2]
7/81	• • • • •	agencés pour la marche en parallèle [2]	9/06	•	avec une puissance d'entrée en courant alternatif [2]
7/82	• • •	utilisant des dispositifs à étincelle à l'air libre, p.ex. redresseur Marx	11/00	Systèmes de transformation de puissance électrique non couverts par les autres groupes de la présente sous-classe [4]	
7/84	• • •	utilisant des redresseurs électrolytiques			
7/86	• •	par convertisseurs dynamiques			

H02N MACHINES ÉLECTRIQUES NON PRÉVUES AILLEURS

Note(s)

- La présente sous-classe couvre:
 - les générateurs, moteurs, embrayages ou dispositifs de maintien électrostatiques;
 - les autres générateurs ou moteurs non dynamo-électriques;
 - les dispositifs de maintien ou de lévitation utilisant l'attraction ou la répulsion magnétique;
 - les dispositions pour le démarrage, la régulation, le freinage, ou toute autre commande de telles machines, à moins que celles-ci ne travaillent conjointement avec une seconde machine.
- Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe B81 et de la sous-classe B81B concernant les "dispositifs à microstructure" et les "systèmes à microstructure".
- Il est prévu aussi dans d'autres sous-classes des subdivisions particulières pour les générateurs, moteurs ou les moyens de conversion d'énergie électrique en d'autres formes d'énergie et réciproquement, p.ex. dans H01L, H01M, H02K, H04R.

Schéma général

GÉNÉRATEURS OU MOTEURS

A effet électrostatique.....	1/00
Générateurs utilisant l'ionisation thermique ou cinétique et l'enlèvement de la charge; moteurs électriques utilisant des effets thermiques.....	3/00, 10/00
Avec conversion du rayonnement lumineux en énergie électrique.....	6/00
Autres.....	11/00

MACHINES ÉLECTRIQUES EN GÉNÉRAL UTILISANT L'EFFET PIÉZO-ÉLECTRIQUE, L'ÉLECTROSTRICTION OU LA MAGNÉTOSTRICTION.....	2/00
EMBRAYAGES OU DISPOSITIFS DE MAINTIEN ELECTROSTATIQUES.....	13/00
DISPOSITIFS DE MAINTIEN OU DE LÉVITATION MAGNÉTIQUE.....	15/00
MATIÈRE NON PRÉVUE DANS LES AUTRES GROUPES DE LA PRÉSENTE SOUS-CLASSE.....	99/00

1/00	Générateurs ou moteurs électrostatiques utilisant un porteur mobile de charge électrostatique qui est solide	1/08	• •	avec porteur de charge conducteur, c. à d. machines à capacité
1/04	• Générateurs à friction	1/10	• •	avec porteur de charge non conducteur
1/06	• Générateurs à influence	1/12	• • •	sous forme d'une courroie transporteuse, p.ex. machine van de Graaff

2/00	Machines électriques en général utilisant l'effet piézo-électrique, l'électrostriction ou la magnétostriction (production des vibrations mécaniques en général B06B; éléments piézo-électriques, électrostrictifs ou magnétostrictifs en général H01L 41/00) [4]	10/00	Moteurs électriques utilisant des effets thermiques [3]
2/02	• produisant un mouvement linéaire, p.ex. actionneurs; Positionneurs linéaires [6]	11/00	Générateurs ou moteurs non prévus ailleurs; Mouvements dits perpétuels obtenus par des moyens électriques ou magnétiques (par poussée hydrostatique F03B 17/04; par des moyens dynamo-électriques H02K 53/00)
2/04	• Détails de structure [6]	13/00	Embrayages ou dispositifs de maintien utilisant l'attraction électrostatique, p.ex. utilisant l'effet Johnson-Rahbek
2/06	• Circuits d'entraînement; Dispositions pour la commande [6]	15/00	Dispositifs de maintien ou de lévitation utilisant l'attraction ou la répulsion magnétique, non prévus ailleurs (dispositifs électriques ou magnétiques pour maintenir les pièces sur des machines outils B23Q 3/15; dispositifs de glissement ou de lévitation pour systèmes ferroviaires B61B 13/08; dispositifs de manutention de matériaux associés aux convoyeurs comportant des dispositifs munis de pinces électrostatiques ou magnétiques B65G 47/92; enlèvement des articles de forme plate ou filiformes des piles en utilisant une force magnétique B65H 3/16; délivrance d'articles par chute à partir de dispositifs porteurs magnétiques B65H 29/24; paliers faisant usage de moyens de support magnétiques ou électriques F16C 32/04; allègement de la charge des paliers par moyens magnétiques F16C 39/06; aimants H01F 7/00; embrayages ou freins dynamo-électriques H02K 49/00) [3]
2/08	• utilisant des ondes progressives, p.ex. moteurs linéaires [6]	15/02	• par courants de Foucault [3]
2/10	• produisant un mouvement rotatif, p.ex. moteurs rotatifs [6]	15/04	• Répulsion par effet Meissner (supraconducteurs ou hyperconducteurs en général H01L 39/00) [3]
2/12	• Détails de structure [6]	99/00	Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe [2006.01]
2/14	• Circuits d'entraînement; Dispositions pour la commande [6]		
2/16	• utilisant des ondes progressives [6]		
2/18	• fournissant une sortie électrique à partir d'une entrée mécanique, p.ex. générateurs (pour les dispositifs de mesure G01) [6]		
3/00	Générateurs dans lesquels l'énergie thermique ou cinétique est convertie en énergie électrique par ionisation d'un fluide et enlèvement de sa charge (tubes à décharge fonctionnant en générateurs thermo-ioniques H01J 45/00) [3]		
6/00	Générateurs dans lesquels le rayonnement lumineux est directement converti en énergie électrique (cellules solaires ou ensembles de cellules solaires H01L 25/00, H01L 31/00) [4]		
H02P	COMMANDE OU RÉGULATION DES MOTEURS, GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES OU DES CONVERTISSEURS DYNAMO-ÉLECTRIQUES; COMMANDE DES TRANSFORMATEURS, RÉACTANCES OU BOBINES D'ARRÊT [4]		

Note(s)

- La présente sous-classe couvre les dispositions pour le démarrage, la régulation, la commutation électronique, le freinage, ou d'autres types de commande de moteurs, génératrices, convertisseurs dynamo-électriques, embrayages, freins, transmissions, transformateurs, résistances ou bobines d'arrêt des types classés dans les sous-classes appropriées, p.ex. H01F, H02K.
- La présente sous-classe ne couvre pas les dispositions similaires pour les appareils des types classés en H02N, ces dispositions étant couvertes par cette sous-classe.
- Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée:
 - "commande" désigne toute action sur une variable, p.ex. en modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en la modifiant vers zéro ou à partir du zéro), en la maintenant constante, en limitant sa gamme de variation;
 - "régulation" désigne le maintien d'une variable à une valeur désirée, ou dans une gamme désirée de valeurs, par comparaison de la valeur réelle avec la valeur désirée.

Schéma général

DISPOSITIONS: DE DÉMARRAGE; DE RALENTISSEMENT, D'ARRÊT.....	1/00, 3/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS À AU MOINS DEUX ALIMENTATIONS DIFFÉRENTES.....	4/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE D'AU MOINS DEUX MOTEURS ÉLECTRIQUES.....	5/00
DISPOSITIONS POUR COMMANDER LES MOTEURS SYNCHRONES OU LES AUTRES MOTEURS DYNAMO-ÉLECTRIQUES AVEC DES COMMUTATEURS ÉLECTRONIQUES EN FONCTION DE LA POSITION DU ROTOR.....	6/00
DISPOSITIONS POUR COMMANDER DES MOTEURS À COURANT CONTINU.....	7/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE DES MOTEURS DYNAMO-ÉLECTRIQUES TOURNANT PAS À PAS.....	8/00
COMMANDE DE SORTIE DE GÉNÉRATRICES.....	9/00
COMMANDE DE SORTIE DE CONVERTISSEURS: DYNAMO-ÉLECTRIQUES; STATIQUES.....	11/00, 13/00
COMMANDE DE FREINS OU EMBRAYAGES DYNAMO-ÉLECTRIQUES.....	15/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE DES TRANSMISSIONS DYNAMO-ÉLECTRIQUES.....	17/00

DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE DE MACHINES ÉLECTRIQUES PAR COMMANDE PAR VECTEUR.....	21/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE DE MOTEURS À COURANT ALTERNATIF PAR UN PROCÉDÉ AUTRE QUE LA COMMANDE PAR VECTEUR.....	23/00
CARACTÉRISÉS PAR LE TYPE DE MOTEUR À COURANT ALTERNATIF OU PAR DES DÉTAILS DE STRUCTURE.....	25/00
CARACTÉRISÉS PAR LE TYPE DE TENSION D'ALIMENTATION.....	27/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE ADAPTÉES À DES MOTEURS À COURANT ALTERNATIF ET À COURANT CONTINU.....	29/00
DISPOSITIONS POUR LA COMMANDE NON PRÉVUES AILLEURS.....	31/00

1/00 Dispositions de démarrage de moteurs électriques ou de convertisseurs dynamo-électriques (démarrage des moteurs synchrones avec des commutateurs électroniques H02P 6/20, H02P 6/22; démarrage des moteurs synchrones tournant pas à pas H02P 8/04; commande par vecteur H02P 21/00) **[4, 2006.01]**

- 1/02 • Détails
- 1/04 • • Moyens de commande de la progression d'une séquence de démarrage en fonction du temps ou en fonction du courant, de la vitesse ou d'un autre paramètre du moteur
- 1/06 • • • Démarreurs à plusieurs positions actionnés manuellement
- 1/08 • • • Interrupteur marche-arrêt actionné manuellement, commandant un combinateur à plusieurs positions ou des impédances actionnés mécaniquement pour le démarrage d'un moteur
- 1/10 • • • Interrupteur marche-arrêt actionné manuellement, commandant des relais ou contacteurs fonctionnant de façon successive pour le démarrage d'un moteur
- 1/12 • • • Interrupteurs centrifuges actionnés par le moteur
- 1/14 • • • Dispositifs centrifuges, à résistances sensibles à la pression, actionnés par le moteur
- 1/16 • pour faire démarrer des machines dynamo-électriques ou des convertisseurs dynamo-électriques
- 1/18 • • pour faire démarrer individuellement un moteur à courant continu
- 1/20 • • • par diminution progressive d'une résistance en série avec l'enroulement d'induit
- 1/22 • • • dans l'un ou l'autre sens de rotation
- 1/24 • • pour faire démarrer individuellement un moteur à collecteur (démarrage des moteurs à collecteurs à courant alternatif et continu H02P 1/18)
- 1/26 • • pour faire démarrer individuellement un moteur à induction polyphasé
- 1/28 • • • par accroissement progressif de la tension appliquée au circuit primaire du moteur
- 1/30 • • • par accroissement progressif de la fréquence d'alimentation du circuit primaire du moteur
- 1/32 • • • par commutation étoile-triangle
- 1/34 • • • par diminution progressive d'une impédance dans le circuit secondaire
- 1/36 • • • • cette impédance étant une résistance liquide
- 1/38 • • • par changement du nombre de pôles
- 1/40 • • • dans l'un ou l'autre sens de rotation
- 1/42 • • pour faire démarrer individuellement un moteur d'induction monophasé
- 1/44 • • • par phase auxiliaire avec un condensateur
- 1/46 • • pour faire démarrer individuellement un moteur synchrone
- 1/48 • • • par changement du nombre de pôles

- 1/50 • • • par passage de la marche en asynchrone à la marche en synchrone (H02P 1/48 a priorité)
- 1/52 • • • par accroissement progressif de la fréquence d'alimentation du moteur
- 1/54 • • pour faire démarrer plusieurs moteurs dynamo-électriques
- 1/56 • • • simultanément
- 1/58 • • • successivement
- 3/00 Dispositions pour l'arrêt ou le ralentissement de moteurs, génératrices électriques ou de convertisseurs dynamo-électriques** (arrêt des moteurs synchrones avec des commutateurs électroniques H02P 6/24; arrêt des moteurs synchrones tournant pas à pas H02P 8/24; commande par vecteur H02P 21/00) **[2, 4, 2006.01]**
- 3/02 • Détails
- 3/04 • • Moyens d'arrêt ou de ralentissement par un frein séparé, p.ex. frein à friction ou frein à courants de Foucault **[2]**
- 3/06 • pour arrêter ou ralentir individuellement un moteur dynamo-électrique ou un convertisseur dynamo-électrique **[2]**
- 3/08 • • pour arrêter ou ralentir un moteur à courant continu **[2]**
- 3/10 • • • par l'inversion des connexions d'alimentation
- 3/12 • • • par freinage sur court-circuit ou sur résistance
- 3/14 • • • par freinage en récupération
- 3/16 • • • par freinages électrique et mécanique combinés
- 3/18 • • pour arrêter ou ralentir un moteur à courant alternatif **[2]**
- 3/20 • • • par inversion de l'ordre dans lequel les phases sont reliées au moteur
- 3/22 • • • par freinage sur court-circuit ou sur résistance
- 3/24 • • • par application de courant continu au moteur
- 3/26 • • • par freinages électrique et mécanique combinés
- 4/00 Dispositions spécialement adaptées à la régulation ou la commande de la vitesse ou du couple de moteurs électriques qui peuvent être connectés à au moins deux alimentations différentes en tension ou en courant** (commande par vecteur H02P 21/00) **[2006.01]**
- 5/00 Dispositions spécialement adaptées à la régulation ou la commande de la vitesse ou du couple d'au moins deux moteurs électriques** **[1, 2006.01]**
- 5/46 • pour la régulation de vitesse de deux ou plus de deux moteurs dynamo-électriques en relation l'un avec l'autre
- 5/48 • • par comparaison de grandeurs mécaniques représentant les vitesses
- 5/50 • • par comparaison de grandeurs électriques représentant les vitesses
- 5/52 • • en assurant en plus la commande du déplacement angulaire relatif

- 5/60 • pour commander des combinaisons de moteurs dynamo-électriques à courant continu et à courant alternatif (H02P 5/46 a priorité) [2006.01]
- 5/68 • pour commander au moins deux moteurs dynamo-électriques à courant continu (H02P 5/46, H02P 5/60 ont priorité) [2006.01]
- 5/685 • • connectés électriquement en série, c. à d. parcourus par le même courant [2006.01]
- 5/69 • • accouplés mécaniquement par engrenage [2006.01]
- 5/695 • • • Engrenage différentiel [2006.01]
- 5/74 • pour commander au moins deux moteurs dynamo-électriques à courant alternatif (H02P 5/46, H02P 5/60 ont priorité) [2006.01]
- 5/747 • • accouplés mécaniquement par engrenage [2006.01]
- 5/753 • • • Engrenage différentiel [2006.01]
- 6/00 Dispositions pour commander les moteurs synchrones ou les autres moteurs dynamo-électriques avec des commutateurs électroniques en fonction de la position du rotor; Commutateurs électroniques à cet effet (commande par vecteur H02P 21/00) [3, 4, 6]**
- 6/04 • Dispositions pour commander ou réguler la vitesse ou le couple de plusieurs moteurs [6]
- 6/06 • Dispositions pour la régulation de la vitesse d'un seul moteur dans lesquelles la vitesse du moteur est mesurée et comparée à une grandeur physique donnée pour ajuster la vitesse du moteur [6]
- 6/08 • Dispositions pour commander la vitesse ou le couple d'un seul moteur [6]
- 6/10 • • assurant une ondulation réduite du couple; commandant l'ondulation du couple [6]
- 6/12 • Contrôle de la commutation; Indication d'un défaut de commutation [6]
- 6/14 • Commutateurs électroniques [6]
- 6/16 • • Dispositions de circuit pour détecter la position [6]
- 6/18 • • • sans élément séparé pour détecter la position, p.ex. utilisant la force contre-électromotrice dans les enroulements [6]
- 6/20 • Dispositions pour le démarrage (H02P 6/08, H02P 6/22 ont priorité) [6]
- 6/22 • Dispositions pour le démarrage dans une direction choisie de rotation [6]
- 6/24 • Dispositions pour l'arrêt [6]
- 7/00 Dispositions pour réguler ou commander la vitesse ou le couple de moteurs électriques à courant continu [2, 2006.01]**
- 7/06 • pour réguler ou commander individuellement un moteur dynamo-électrique à courant continu en faisant varier le champ ou le courant d'induit
- 7/08 • • par commande manuelle, sans puissance auxiliaire
- 7/10 • • • du champ du moteur uniquement
- 7/12 • • • • en commutant l'excitation de série en dérivation ou vice versa
- 7/14 • • • de la tension appliquée à l'induit avec ou sans commande du champ
- 7/18 • • par commande maîtresse avec puissance auxiliaire
- 7/20 • • • utilisant un combinateur à plusieurs positions, p.ex. à tambour, commandant le circuit du moteur au moyen de relais (H02P 7/24, H02P 7/30 ont priorité)
- 7/22 • • • utilisant un combinateur à plusieurs positions, p.ex. à tambour, commandant le circuit du moteur au moyen d'un combinateur à plusieurs positions entraîné par moteur pilote ou d'une résistance variable ajustée par moteur pilote (H02P 7/24, H02P 7/30 ont priorité)
- 7/24 • • • utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs
- 7/26 • • • • utilisant des tubes à décharge
- 7/28 • • • • utilisant des dispositifs à semi-conducteurs
- 7/282 • • • • • commandant l'alimentation du champ seulement [4]
- 7/285 • • • • • commandant l'alimentation de l'induit seulement [4]
- 7/288 • • • • • • utilisant une impédance variable [4]
- 7/29 • • • • • • utilisant la modulation d'impulsions [4]
- 7/292 • • • • • • utilisant des convertisseurs statiques, p.ex. de courant alternatif en courant continu [4]
- 7/295 • • • • • • du type ayant un thyristor ou dispositif similaire en série avec l'alimentation et le moteur [4]
- 7/298 • • • • • • commandant l'alimentation de l'induit et du champ [4]
- 7/30 • • • utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable, c. à d. des transducteurs
- 7/32 • • • utilisant des machines excitées par réaction d'induit, p.ex. métadyne, amplidyne, rotorol
- 7/34 • • • utilisant un montage Ward-Léonard
- 8/00 Dispositions pour la commande de moteurs dynamo-électriques tournant pas à pas [2, 6, 2006.01]**
- 8/02 • spécialement adaptées pour les moteurs pas à pas monophasés ou bipolaires, p.ex. moteurs de montre, moteurs d'horloge [6]
- 8/04 • Dispositions pour le démarrage [6]
- 8/06 • • dans une direction choisie de rotation [6]
- 8/08 • • Détermination de la position avant le démarrage [6]
- 8/10 • • Mise en forme d'impulsions pour le démarrage; Courant de renfort durant le démarrage [6]
- 8/12 • Commande ou stabilisation du courant [6]
- 8/14 • Dispositions pour commander la vitesse ou la vitesse et le couple (H02P 8/12, H02P 8/22 ont priorité) [6]
- 8/16 • • Réduction de l'énergie dissipée ou de l'énergie d'alimentation [6]
- 8/18 • • Mise en forme d'impulsions, p.ex. pour réduire l'ondulation du couple [6]
- 8/20 • • caractérisées par un fonctionnement bidirectionnel [6]
- 8/22 • Commande de la grandeur des pas; Echelonnement intermédiaire, p.ex. micro-echelonnement [6]
- 8/24 • Dispositions pour l'arrêt (H02P 8/32 a priorité) [6]
- 8/26 • • Mémorisation de la dernière impulsion au moment de l'arrêt [6]
- 8/28 • • Coupure de la source d'énergie au moment de l'arrêt [6]
- 8/30 • • Maintien de la position pendant l'arrêt [6]
- 8/32 • Réduction du dépassement ou de l'oscillation, p.ex. amortissement [6]
- 8/34 • Contrôle du fonctionnement (H02P 8/36 a priorité) [6]
- 8/36 • Protection contre les défauts, p.ex. contre l'échauffement excessif ou le décrochage; Indication des défauts [6]
- 8/38 • • le défaut consistant en un décrochage [6]

- 8/40 • Adaptations particulières pour commander plusieurs moteurs pas à pas [6]
- 8/42 • caractérisées par des moyens pour faire fonctionner pas à pas des moteurs autres que les moteurs pas à pas [6]
- 9/00 Dispositions pour la commande de génératrices électriques de façon à obtenir les caractéristiques désirées à la sortie [1, 2006.01]**
 - 9/02 • Détails
 - 9/04 • Commande s'exerçant sur un moteur primaire non électrique et dépendant de la valeur d'une caractéristique électrique à la sortie de la génératrice (pour la réalisation de la commande de la machine d'entraînement en général, voir la classe appropriée concernant cette machine) [2]
 - 9/06 • Commande s'exerçant sur un embrayage ou un autre moyen mécanique de transmission de la puissance et dépendant de la valeur d'une caractéristique électrique à la sortie de la génératrice (pour la réalisation de la commande du moyen de transmission de la puissance, voir la classe appropriée concernant ce moyen) [2]
 - 9/08 • Commande du circuit de la génératrice au cours du démarrage ou du ralentissement du moyen d'entraînement, p.ex. pour amorcer l'excitation [2]
 - 9/10 • Commande s'exerçant sur le circuit d'excitation de la génératrice afin de réduire les effets nuisibles de surcharges ou de phénomènes transitoires, p.ex. application, suppression ou changement brutal de la charge [2]
 - 9/12 • • pour démagnétiser; pour réduire les effets du magnétisme rémanent; pour éviter une inversion de polarité [2]
 - 9/14 • par variation du champ (H02P 9/08, H02P 9/10 ont priorité) [2]
 - 9/16 • • due à la variation d'une résistance insérée dans le circuit de champ, utilisant une mise en ou hors circuit d'une résistance pas à pas
 - 9/18 • • • la mise en ou hors circuit étant provoquée par un servomoteur, un instrument de mesure ou un relais
 - 9/20 • • due à la variation d'une résistance ohmique à variation continue
 - 9/22 • • • comprenant une résistance à empilement de carbone
 - 9/24 • • due à la variation du rapport des durées d'ouverture et de fermeture de contacts intermittents, p.ex. utilisant un régulateur Tirrill
 - 9/26 • • utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs (H02P 9/34 a priorité) [2]
 - 9/28 • • • utilisant des tubes à décharge
 - 9/30 • • • utilisant des dispositifs à semi-conducteurs
 - 9/32 • • utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable (H02P 9/34 a priorité) [2]
 - 9/34 • • utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable en combinaison avec des tubes à décharge commandés ou des dispositifs à semi-conducteurs commandés
 - 9/36 • • utilisant des machines excitées par réaction d'induit
 - 9/38 • • Auto-excitation par courant résultant d'un redressement à la fois de la tension de sortie et du courant de sortie de la génératrice
 - 9/40 • par variation de réluctance du circuit magnétique de la génératrice
 - 9/42 • pour obtenir la fréquence désirée sans faire varier la vitesse de la génératrice
- 9/44 • Commande de la fréquence et de la tension selon une relation prédéterminée, p.ex. avec un rapport constant
- 9/46 • Commande d'une génératrice asynchrone par variation d'une capacité
- 9/48 • Dispositions pour obtenir des caractéristiques constantes à la sortie, la génératrice étant à vitesse variable, p.ex. sur un véhicule (H02P 9/04-H02P 9/46 ont priorité) [3]
- 11/00 Dispositions pour la commande de convertisseurs dynamo-électriques [4, 2006.01]**
 - 11/04 • pour commander des convertisseurs dynamo-électriques ayant une sortie en courant continu
 - 11/06 • pour commander des convertisseurs dynamo-électriques ayant une sortie en courant alternatif
- 13/00 Dispositions de commande de transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt de façon à obtenir les caractéristiques désirées à la sortie [4]**
 - 13/06 • par changement de prises; par modification des connexions des enroulements
 - 13/08 • par collecteur de courant glissant le long de l'enroulement
 - 13/10 • par noyau, bobine ou écran déplaçable, p.ex. par régulateur d'induction
 - 13/12 • par variation de la polarisation magnétique
- 15/00 Dispositions de commande de freins ou embrayages dynamo-électriques (commande par vecteur H02P 21/00) [1, 2006.01]**
 - 15/02 • Commande conjointe de freins et d'embrayages [3]
- 17/00 Dispositions pour la commande des transmissions dynamo-électriques (commande par vecteur H02P 21/00) [3, 2006.01]**
- 21/00 Dispositions ou procédés pour la commande de machines électriques par commande par vecteur, p.ex. par commande de l'orientation du champ [6, 2006.01]**

Note(s) [2006.01]

Lors du classement dans le présent groupe, un classement dans les groupes H02P 25/00-H02P 27/00 est également attribué si le type de moteur à courant alternatif, des détails de structure, ou le type de tension d'alimentation présentent un intérêt.

 - 21/02 • spécialement adaptés pour optimiser le rendement à faible charge [2006.01]
 - 21/04 • spécialement adaptés pour les très faibles vitesses [2006.01]
 - 21/05 • spécialement adaptés pour amortir les oscillations des moteurs, p.ex. pour la réduction du pompage [2006.01]
 - 21/06 • Commande basée sur le flux rotorique [2006.01]
 - 21/08 • • Commande indirecte par orientation du champ, p.ex. calcul de l'angle de phase du champ basé sur l'équation de la tension de rotor en additionnant la fréquence de glissement et une fréquence proportionnelle à la vitesse [2006.01]
 - 21/10 • • Commande directe par orientation du champ [2006.01]
 - 21/12 • Commande basée sur le flux statorique [2006.01]
 - 21/13 • Commande par observateurs, p.ex. en utilisant des observateurs de Luenberger ou des filtres de Kalman [2006.01]
 - 21/14 • Estimation ou adaptation des paramètres des machines, p.ex. constante de temps du rotor, flux, vitesse, courant ou tension [2006.01]

23/00 Dispositions ou procédés pour la commande de moteurs à courant alternatif caractérisés par un procédé de commande autre que la commande par vecteur [2006.01]

Note(s) [2006.01]

Lors du classement dans le présent groupe, un classement dans les groupes H02P 25/00-H02P 27/00 est également attribué si le type de moteur à courant alternatif, des détails de structure, ou le type de tension d'alimentation présentent un intérêt.

- 23/02 • spécialement adaptés pour optimiser le rendement à faible charge [2006.01]
- 23/03 • spécialement adaptés pour les très faibles vitesses [2006.01]
- 23/04 • spécialement adaptés pour amortir les oscillations des moteurs, p.ex. pour la réduction du pompage [2006.01]
- 23/06 • Commande des moteurs dans quatre quadrants [2006.01]
- 23/08 • Commande basée sur la fréquence de glissement, p.ex. en additionnant la fréquence de glissement et une fréquence proportionnelle à la vitesse [2006.01]
- 23/10 • Commande par superposition d'un courant continu [2006.01]
- 23/12 • Commande par observateurs, p.ex. en utilisant des observateurs de Luenberger ou des filtres de Kalman [2006.01]
- 23/14 • Estimation ou adaptation des paramètres des moteurs, p.ex. constante de temps du rotor, flux, vitesse, courant ou tension [2006.01]

25/00 Dispositions ou procédés pour la commande de moteurs à courant alternatif caractérisés par le type de moteur ou par des détails de structure [2006.01]

Note(s) [2006.01]

Lors du classement dans le présent groupe, un classement dans les groupes H02P 21/00, H02P 23/00 ou H02P 27/00 est également attribué si le procédé de commande ou le type de tension d'alimentation présentent un intérêt.

- 25/02 • caractérisés par le type de moteur [2006.01]
- 25/04 • • Moteurs monophasés, p.ex. moteurs à condensateur [2006.01]
- 25/06 • • Moteurs linéaires [2006.01]
- 25/08 • • Moteurs à réluctance [2006.01]
- 25/10 • • Moteurs à collecteur, p.ex. moteurs à répulsion [2006.01]
- 25/12 • • • avec des balais décalables [2006.01]
- 25/14 • • • Moteurs universels (H02P 25/12 a priorité) [2006.01]
- 25/16 • caractérisés par des dispositions de circuit ou par le type de câblage [2006.01]
- 25/18 • • avec des dispositions pour la commutation des enroulements, p.ex. par des interrupteurs mécaniques ou des relais [2006.01]
- 25/20 • • • pour le changement du nombre de pôles [2006.01]
- 25/22 • • Enroulements multiples; Enroulements pour plus de trois phases [2006.01]
- 25/24 • • Impédance variable dans le circuit statorique ou le circuit rotorique [2006.01]
- 25/26 • • • avec des dispositions pour la commande de l'impédance secondaire [2006.01]

- 25/28 • • utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation commandable, p.ex. des transducteurs [2006.01]
- 25/30 • • le moteur étant commandé par une commande s'exerçant sur la génératrice à courant alternatif qui l'alimente [2006.01]
- 25/32 • • utilisant des tubes à décharge [2006.01]

27/00 Dispositions ou procédés pour la commande de moteurs à courant alternatif caractérisés par le type de tension d'alimentation (pour plusieurs moteurs H02P 5/00; pour des moteurs synchrones avec des commutateurs électroniques H02P 6/00; pour des moteurs à courant continu H02P 7/00; pour des moteurs pas à pas H02P 8/00) [2006.01]

Note(s) [2006.01]

Lors du classement dans le présent groupe, un classement dans les groupes H02P 21/00, H02P 23/00 ou H02P 25/00 est également attribué si le procédé de commande, le type de moteur à courant alternatif ou des détails de structure présentent un intérêt.

- 27/02 • utilisant une tension d'alimentation à fréquence constante et à amplitude variable [2006.01]
- 27/04 • utilisant une alimentation à fréquence variable, p.ex. tension d'alimentation de convertisseurs ou d'onduleurs [2006.01]
- 27/05 • • utilisant une alimentation en courant alternatif pour les circuits rotorique et statorique, la fréquence d'alimentation d'au moins un des circuits étant variable [2006.01]
- 27/06 • • utilisant des convertisseurs de courant continu en courant alternatif ou des onduleurs (H02P 27/05 a priorité) [2006.01]
- 27/08 • • • avec modulation de largeur d'impulsions [2006.01]
- 27/10 • • • • utilisant des régulateurs par tout ou rien [2006.01]
- 27/12 • • • • appliquant des impulsions en guidant le vecteur-flux, le vecteur-courant ou le vecteur-tension sur un cercle ou une courbe fermée, p.ex. commande directe du couple [2006.01]
- 27/14 • • • • avec au moins trois niveaux de tension [2006.01]
- 27/16 • • utilisant des convertisseurs de courant alternatif en courant alternatif sans conversion intermédiaire en courant continu (H02P 27/05 a priorité) [2006.01]
- 27/18 • • • modifiant la fréquence en supprimant les demi-ondes [2006.01]

29/00 Dispositions pour la régulation ou la commande de moteurs électriques, adaptées à des moteurs à courant alternatif et à courant continu (commande de moteurs qui peuvent être connectés à au moins deux alimentations différentes en tension ou en courant H02P 4/00; commande par vecteur H02P 21/00) [2006.01]

- 29/02 • Protection contre la surcharge sans interruption automatique de l'alimentation, p.ex. surveillance [2006.01]
- 29/04 • au moyen d'un frein séparé [2006.01]

31/00 Dispositions pour la régulation ou la commande de moteurs électriques non prévues dans les groupes H02P 1/00-H02P 5/00, H02P 7/00 ou H02P 21/00-H02P 29/00 [2006.01]