



## PATENTVERKET

- (44) Ansökan utlagd och utlägg-  
ningsskriften publicerad 1991-04-29
- (41) Ansökan allmänt tillgänglig 1991-02-26
- (22) Patentansökan inkom 1989-08-25
- (24) Löpdag 1989-08-25
- (62) Stamansökans nummer
- (86) Internationell ingivningsdag
- (86) Ingivningsdag för ansökan  
om europeisk patent
- (30) Prioritetsuppgifter

- (21) Patentansöknings-  
nummer 8902843-5

Ansökan inkommen som:

- svensk patentansökan  
fullföljd internationell patentansökan  
med nummer
- omvandlad internationell patentansökan  
med nummer

- (73) PATENTHAVARE Teknoskand Invent AB, Falkvägen 1 360 30 Lammhult SE
- (72) UPPFINNARE Berthold Blomqvist, Lammhult SE, Rolf Blomqvist, Lammhult SE
- (74) OMBUD Gotapatent AB
- (54) BENÄMNING Med spärr försett svängarmsbeslag till fönster, luckor o d
- (56) ANFÖRDA PUBLIKATIONER:  
SE A 8605002-8, SE B 380 863, SE B 441 201
- (57) SAMMANDRAG:

Svängarmsbeslag (8) för anbringande mellan karm (1) och båge (6) till ett fönster och bestående av en karmfast basskena (12) och från dess ändar utgående övre arm (11) och nedre arm (13), vilka båda armar är ledbart fästa upptill vid en bågen uppbärande ytterskena (9). Kring leden mellan basskenan och den övre armen är begränsat svängbart anordnad en spärr (18) med låsurtag (21) för samverkan med ett från den nedre armen utskjutande hållorgan (22). Låsurtaget begränsas i den yttre delen av instyrningsytan (29, 30) för hållorganet och den innersta delen har en sträckning, som förlöper i en spetsvinkel relativt en linje mellan någon del av urtaget och spärrns svängningscentrum (19) huvudsakligen i avsikt att under den sista delen av bågens stängningsrörelse bibringa spärren ett mindre utrymmeskrävande viloläge resp. tillåta bågen att intaga ett något längre utsvängt delöppetläge. Från den plattliknande spärren skjuter ut i riktning mot bågens centrum ett avvinklat påverkningsorgan (35) bildande ena begränsningen av ett säkringsurtag (31) för begränsning av spärrns svängningsrörelser.

